



GEDORE Federspanner

Stationär, universell passend für nahezu alle McPherson Federbeine am Markt.

AKTION

Art. Nr.: KL-5501 B
EAN Code 4046459164289



Beschreibung

Der stationäre Federspanner ermöglicht ein Spannen von nahezu jedem auf dem Markt erhältlichen McPherson Federbein. Da hierbei die Feder über den oberen Federteller gegen den unteren gespannt wird, spielt die Form der Feder oder Federsteigung keine Rolle. Die einzigartige Konstruktion mit variabler Federtelleraufnahme, die verstellbare Abstützung und die einstellbare Haltevorrichtung mit Einhandbedienung machen diesen Federspanner zu einem der universellsten und sichersten am Markt. Über die Adapterplatte kann der Federspanner einfach an einem Werkzeug-/Montagewagen oder einer Werkbank montiert werden.

Besonders passend sowohl bei rechts- oder linkssteigenden Federn, konischen Federn, exzentrischen Federn, Federn mit geringer Windungsanzahl, Federn mit starker oder unterschiedlicher Federsteigung, Federbeine mit Zugan-schlagfeder als auch bei Federbeinen mit elektronischer Regelung und Sensorik.

- **EINZIGARTIG, SCHNELL und SICHER**, einfach **BESSER!**
- Spannt selbst stärkste Federn - **E-MOBILITY-READY**
- Schadenfreies Halten über das Dämpferrohr



- Sicheres Spannen direkt über das Domlager
- Federform und Steigung völlig irrelevant
- Keinerlei Eingriffe in die Feder nötig
- Maximale Anwendersicherheit
- Einfachste Handhabung
- Ein-Mann-Bedienung
- Hohe Belastbarkeit
- 4-fache Sicherheit

Empfohlenes Zubehör:

KL-5501-40 - Handkurbel, 1993 U-20 - Umschaltknarre 1/2"

KL-0056-11 E - Stoßdämpfer-Kolbenstangen-Werkzeugsatz

Mobil durch Werkzeug-/ Montagewagen!

Über die Adapterplatte am Federspanner kann dieser nicht nur an einer Werkbank, sondern auch an einem Werkzeug-/ Montage-wagen montiert werden. Der optional erhältliche MODULO Befestigungssatz - KL-5501-211 ermöglicht zusätzlich die Montage an einem MODULO Werkzeug-/ Montagewagen - KL-4999-120 A bzw.

KL-4999-121 A sowie an einer senkrechten Wand. So kann flexibel und zügig am Fahrzeug gearbeitet werden.

Technische Daten

Antrieb	SW 24
Bruchgrenze	60 000 N
Belastung max.	15 000 N
Gewicht ohne Wagen	46 kg
Spannweite max.	570 mm
Federteller-Ø	125 - 220 mm