



GOVONI Batterielift elektrohydraulisch

Einsetzbarer Hubtisch von GOVONI für Heben und Bewegen von Motoren, Automatikgetrieben, Fahrgestellkomponenten - 2000 kg elektrohydraulisch

AKTION

Art. Nr.: GO2000TR-E



Beschreibung

Geeignet speziell für EV- und HEV-Batterien, Motoren und Automatikgetriebe von Pkw und Nutzfahrzeugen. Fahrbarer mobiler Lift, Tragfähigkeit 2000 kg, mit Öffnung, verstellbare und oszillierende Hebefläche, die einen einfachen Zugang ermöglicht unter dem Fahrzeug zur Demontage von Batteriepaketen, Motoren, Getrieben etc. Die obere Plattform ist mit 8-mm-Löchern zur Befestigung der Batterie ausgestattet.

Der neue GO2000TRE verfügt über eine integrierte Steuereinheit im Sockel, verschlossen in einem robusten Gehäuse, um die gewünschte Höhe über ein mobiles, mit einem Magneten ausgestattetes Tastenfeld auszuwählen. Dies ermöglicht das sichere und präzise Anheben und Absenken der Plattform und eine präzise Einstellung der Befestigungspunkte der Batterie bzw andere mechanische Komponenten wie Motoren und Getriebe. Dank seiner hohen Tragfähigkeit kann er auch für LKW, Kleintransporter und PKWs eingesetzt werden. Dank der neuen Abmessungen und der doppelten Verstärkung der Scheren arbeitet dieser neue Hubtisch ohne jegliche Probleme bis zu 2 Tonnen.



- Ausziehbarer Reichweitengriff (inkl. 2x Handrad zur Fixierung)
- Plattform ausziehbar (Verlängerung und Zugang zur Mitte) (inkl. Griff und 2x Handrad zur Fixierung)
- Plattform seitlich um 40 mm verstellbar (Zugang zur Verstellung von links und rechts, ohne dass der Tisch aus dem Fahrzeugunterboden herausgefahren werden muss)
- Neigung der Plattform $\pm 3^\circ$ einstellbar (Ausgleich zum Heben -Plattform-/ Bodenneigung).
- Plattform mit Gewindeaufnahmen für Stützadapter oder Sonderlösungen.
- Heben und Senken durch elektrohydraulische Pumpe mit Fernbedienungssystem.
- Die großen Räder, 2 schwenkbare Hinterräder, sorgen für eine einfache Handhabung/Positionierung.

Technische Daten

Tragkraft	2000 kg
Masse	1640 x 805 mm
Max Höhe	1896 mm
Tisch-Neigung verstellbar	+/- 2 %
Tisch seitlich verschiebbar	+/- 30 mm
Tisch ausziehbar	200 mm
Handgriff ausziehbar	200 mm
Hubzeit	38 s (ohne Last) / 42 s (Volllast)
Absenkzeit	90 s (ohne Last) / 20 s (Volllast)
Stromanschluss	380 V
Fernbedienung	Inklusive