



GOVONI Ölablass-Schrauben-Reparatur-Einsatz-Sortiment

Art. Nr.: GO617



Beschreibung

- Zum Austausch der Original-Ölablassschraube, wenn das Gewinde in der Ölwanne beschädigt ist.
- Macht Schluss mit nervigen Öltropfen an der Ölablassschraube bzw. am Garagen-Boden des Kunden!
- Schnelle, fachgerechte und einfache Lösung erspart den Austausch der Ölwanne!

Einsatz der Reparatur-Ölablassschraube:

Die Reparatur-Ölablassschraube besteht aus zwei Teilen. Der äußere Teil ist mit dem Original Ölablassschrauben-Gewinde ausgestattet. Die Gewindeform ist leicht konisch, wodurch eine feste und dichte Verbindung, selbst bei beschädigtem Ölwannengewinde, gewährleistet wird. Diese Verbindung muss bei späteren Ölwechsel nicht mehr geöffnet werden. Das Öl-Ablassen erfolgt ab jetzt über die kleine Zentralschraube. Ein kleiner Vorrat an handelsüblichen Kupfer bzw. O-Ringen für spätere Ölwechsel ist bereits im Lieferumfang enthalten.

Zum Planen des Dichtsitzes wird zusätzlich das Sortiment Govoni GO618 empfohlen.

Enthält:



- 3 x Reparatur-Ölablassschraube konisch, M12x1,5
- 3 x Reparatur-Ölablassschraube konisch, M14x1,5
- 3 x Reparatur-Ölablassschraube konisch, M16x1,5
- 3 x Reparatur-Ölablassschraube konisch, M18x1,5
- 1 x Kupfer-Dichtringe d=10 mm (25 Stk.)
- 1 x O-Ringe Ø 1/4" (5 Stk.)