



"HDC"- Systemgrube, SLW60 "UltraGrip"

Betriebssystem: "INNOFLEX"



Art. Nr.: INNOFLEX-
Basis



Beschreibung

Konstruktion Grubenkörper:

Fertigteilmontagegrube aus Stahl, in selbsttragender Bauweise. Einschliesslich integrierter Einhängenvorrichtung für Armieisen im oberen Kopfbereich, zur Aufnahme aller auftretenden statischen und dynamischen Kräfte.

Alle Wannenelemente sind wasser- und öldicht verschweisst. Der Korrosionsschutz der gesamten Kassette im Aussenbereich erfolgt mittels geprüfter und zugelassener Korrosionsbeschichtung nach DIN 12944. Der Innenbereich ist mit einer Strukturlackierung nach RAL 7035 versehen.

Eigenschaften des Materials (Grubenkörper):

- Materialstärke: 5 mm



- Lackierung: Strukturlackierung
- Farbton: 7035 (Hellgrau)

Alle Fertiggruben werden standardmässig mit einem schlagfesten, umweltfreundlichen und nachhaltigem Kunststoff Hartboden ausgestattet.

Unsere Böden werden fest mit den Grubenkörpern vereint und sind Wasser-, Öl-, und (bedingt) säurebeständig.

Unser **"UltraGrip"** besteht zu 100% aus recyclebaren Materialien und kann jederzeit partiell ausgetauscht und erneuert werden.

"UltraGrip" eignet sich für alle Anwendungen im Innenbereich, ist schallabsorbierend und widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung. Er federt herabfallende Werkzeuge und Gegenstände ab, wodurch die Bruchgefahr verringert wird und schützt zudem die Innenbeschichtung Ihrer Grube.

Die besonderen ergonomischen Eigenschaften der Lauffläche: **"federnde und elastische"** Aufnahme der Laufbewegungen, schonen die Gelenke der Mitarbeiter und fördern somit die Produktivität.

Eigenschaften des Materials (Lauffläche):

- Feuerbeständigkeit nach: EN 13501-1
- Rutschfestigkeitsklasse: R12
- Härtegrad: A
- Materialstärke: 14 mm
- Farbton: 9011 (Dunkelgrau)

Abmessungen:

- Breite: 1,00 m (innen)
- Arbeitsbreite: 1,50 m (innen)
- Stehhöhe: 1,60 m



- Belastbarkeit: gem. SLW60, DIN 1255, 1752
- Flächenlast: 60 t
- Achslast: 20 t

Spezifikationen

Einsatzgebiet

- LKW-Garagen
- Nutzfahrzeug Werkstätten