




Hebebühne für Nutzfahrzeuge, Unterflur

Scheren-Hebebühne mit 35'000 kg Tragfähigkeit

RAVAGLIOLI 835 I, Länge 13 Meter, 35 To.

Art. Nr.: RAV835.13I



Beschreibung

Robuste LKW-Scherenhebebühne mit einer aussergewöhnlichen Bewegungsfreiheit und innovativem Design. Minimale Ausmasse bei angehobener Hebebühne zeichnen die Scherenhebebühne aus. Durch die platzsparende Anordnung der Hubscheren kann sich der Monteur unter den Auffahrschienen optimal bewegen, da keine störenden Scheren, Säulen oder Querträger vorhanden sind.

Hier sind die wichtigsten Merkmale und Vorteile dieser Hebebühne:

- Robuste, biegesteife LKW Scherenhebebühne mit langem Hub
- Antrieb erfolgt durch ein leistungsstarkes Hydraulikaggregat mit 4 Motoren
- Die Oberflächen der Auffahrschienen sind aus rutschfestem Tränenblech
- 4 wartungsarme Hydraulikzylinder mit Sicherheitsklinken an jedem Hubzylinder
- Automatische Gleichlaufregelung durch Messwertgeber an jedem Zylinder



- Die Fahrschienen sind quer überfahrbar

Optionales Zubehör:

- Die Hebebühne gibt es mit unterschiedlichen Fahrbahnlängen: Von 6 Meter bis 13.5 Meter
- Die Hebebühne ist erhältlich mit 25'000 kg oder 35'000 kg Tragfähigkeit
- Überflurmontage mit Auffahrampen
- Feuerverzinkung
- Waschraumausführung, Bedienkasten IP67 geschützt, Steuerpult im Nebenraum
- Bodenausgleich
- Hydraulikschlauch Verlängerungssatz
- Beleuchtung in LED
- INOX Kantenschutzrahmen bodenseitig für Unterflurmontage

Lieferumfang:

- Bedienpult stehend mit Steuerung und Hydraulikaggregat (Auffahrseite rechts)
- Feuerverzinkte Grundplatten
- Über- und Rückrollsicherungen
- Hydraulikschläuche für 2 m Abstand Bühne - Aggregat
- Betriebsanleitung und Prüfbuch inkl. EG Konformitätsanleitung CE
- Befestigungsankerstangen und Hydrauliköl
- Transportverpackung

Technische Daten

Antriebsart	elektrohydraulisch
Einbauart	Überflur (auf Boden stellend)
Tragfähigkeit	35'000 kg
Lifting height max.	1'750 mm
Hubhöhe max. bodeneben	1'750 mm
Gelenkspieltester	nicht möglich



Oberflächenbeschichtung Pulverbeschichtet

Korrosionsschutz Kathodische Tauchlackierung (KTL)

Achsvermessung nicht möglich

Fahrschienenlänge 13'000 mm

Fahrschienenbreite 750 mm

Radfreiheber nicht möglich

Antriebsleistung 4 x 2,6 kW

Elektrischer Anschluss 400 V | 50 Hz

Länge 13'000 mm

Breite 2'650 mm