



Hotwax flüssig 20 Liter für SB- Waschanlagen

Heißwachs für langanhaltenden Glanz und Lackschutz

Art. Nr.: 03.0001.31



Beschreibung

Das Hotwax 03.0001.31 ist ein hochwirksames flüssiges Heißwachs für den Einsatz in SB-Waschanlagen und automatischen Waschanlagen.

Es bildet einen hochglänzenden Schutzfilm auf der Fahrzeugoberfläche, fördert den Abperleffekt und erleichtert die Trocknung.

Der entstehende Glanz sorgt für ein neuwertiges Erscheinungsbild, während die Wachsschicht die Lackoberfläche vor Umwelteinflüssen wie UV-Strahlung, Schmutz und aggressiven Rückständen schützt.

Lieferform: Bidon à 20 Liter.



Technische Daten

Produkttyp	Flüssiges Heißwachs	
Anwendung	SB-Waschanlagen, Portalanlagen, Waschstraßen	
Farbe	Violett	
Geruch	Charakteristisch	
pH-Wert	ca. 5	
Dichte	0,97 g/cm ³	
Lieferform	20 Liter Bidon	
Gefahrenpiktogramm	GHS07	
Gefahrenhinweise	H315	Verursacht Hautreizungen
	H319	Verursacht schwere Augenreizung
	Schutzausrüstung	Schutzbrille, Schutzhandschuhe empfohlen
	Biologische Abbaubarkeit	Gemäß Detergenzienverordnung >90%

Das Hotwax erzeugt einen widerstandsfähigen Glanz- und Schutzfilm auf der Fahrzeugoberfläche.

Es verbessert nachhaltig die Trocknungsergebnisse durch hervorragenden Abperleffekt.

Die Anwendung erfolgt in der Heißwachsphase nach der Hauptwäsche.

Das Produkt ist gemäß Detergenzienverordnung vollständig biologisch abbaubar.