



# Kempower S-Serie

2x CCS2 150 A

S CC 5B S



Art. Nr.: S CC 5B S



## Beschreibung

### Dynamisches EV-Ladesystem mit Satelliten-Ladesäulen

Kempower Ladesäulen der S-Serie mit einer Reihe von CPUs bieten ein schnelles Ladesystem System für große und weit verbreitete Elektrofahrzeugflotten. Das modulare und skalierbare System ist besonders ideal für stetig wachsende elektrische Bus- und LKW-Flotten, die auf Betriebshöfen und Parteien, die einen Schnellladeservice für Elektro-Pkw anbieten.

## Technische Daten

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| <b>Spannung</b> | max. 1000 VDC |
|-----------------|---------------|



|                                                                                        |                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ladestecker</b>                                                                     | CCS2 IEC 62196-3, CHAdeMO                                                                                          |
| <b>Ladebuchse (Optio)</b>                                                              | Typ 2 IEC 62196                                                                                                    |
| <b>Betriebstemperatur</b>                                                              | -30 bis +40°C                                                                                                      |
| <b>Leistungsreduzierung bei 1,5%/1°C bis zu +50°C max. hohen Umgebungstemperaturen</b> |                                                                                                                    |
| <b>Höhenminderung</b>                                                                  | 1%/100m über 2000 m                                                                                                |
| <b>Lagertemperatur</b>                                                                 | -40 bis +60°C                                                                                                      |
| <b>Schutzart</b>                                                                       | IP54, IK10                                                                                                         |
| <b>Luftfeuchtigkeit</b>                                                                | < 95% relative Luftfeuchtigkeit                                                                                    |
| <b>Merkmale</b>                                                                        | 7" Touchscreen, Cloud-basiertes Back-End, Dashboard für Service und Verwaltung, fortschrittliches Kabelhaltesystem |
| <b>Elektrische Schutzvorrichtungen</b>                                                 | Über-/Unterspannung, Überspannungsschutz, Kurzschluss, Erdschlussstrom, Über                                       |
| <b>Temperatur</b>                                                                      |                                                                                                                    |
| <b>Benutzeroberfläche</b>                                                              | 7" Touchscreen                                                                                                     |
| <b>Elektrische Sicherheit</b>                                                          | IEC 61851-1, IEC 61851-23                                                                                          |
| <b>EMC</b>                                                                             | EN 61000-1, -2, -3, -4                                                                                             |
| <b>Oberschwingungen</b>                                                                | 61000-3-12                                                                                                         |
| <b>Mechanische Abmessungen (B x H x T)</b>                                             | 300 x 1500 x 300 mm Grundfläche, 420 x 2300 x 420 mm mit Kabeln                                                    |