

- [Start](#)
- [Ges](#)
- [Wer](#)
- [Kni](#)



KNIPEX Flachrundzange 1000V 25 26

160 mm

 [KNIPEX Flachrundzange 1000V 25 26 - 160 mm](#)

 [KNIPEX Flachrundzange 1000V 25 26 - 160 mm](#)



 [KNIPEX Flachrundzange 1000V 25 26 - 160 mm](#)

KNIPEX Flachrundzange 1000V 25 26

160 mm

[PDF herunterladen](#)

Beratung
Offerte
Service



Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt **KNIPEX Flachrundzange 1000V 25 26** interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

 KNIPEX Flachrundzange 1000V 25 26

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen

Senden



Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt **KNIPEX Flachrundzange 1000V 25 26** interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen

Senden

x

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt **KNIPEX Flachrundzange 1000V 25 26** interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



KNIPEX Flachrundzange 1000V 25 26

☐ Beratung ☐ Offerte ☐ Garantiefall ☒ Service / Reparatur

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon



Nachricht

[Ansprechpartner](#)

Art. Nr.: 25 26 160

[Beschreibung](#) [Technische Daten](#)

Beschreibung

- Geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten
- Flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen
- Greifflächen gezahnt
- Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC
- 40° gewinkelte Backen
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

Technische Daten

Artikel-Nr.	25 26 160
EAN	4003773052111
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft
Gewicht	144 g
Abmessungen	160 x 51 x 18 mm
Norm	DIN ISO 5745 DIN EN 60900 IEC 60900
Reach-konform	Nein
RohS-konform	Nein
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser)	Ø 2,5 mm
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 1,6 mm
Backendicke (am Gelenk) (T1)	9,0 mm
Spitzenbreite (W4)	3,0 mm
Spitzendicke (T2)	2,5 mm
Backenlänge (L3)	50,0 mm
Kopfbreite (W3)	16,5 mm
Greifflächenlänge (L4)	23 mm

Zuletzt besuchte Artikel

KSU A-TECHNIK AG



- [Impressum](#)
- [AGB](#)
- [Datenschutzerklärung](#)
- [Kontaktformular](#)

Zertifizierung



Mitgliedschaften



VÖV UTP



Verband öffentlicher Verkehr
Union des transports publics
Unione dei trasporti pubblici

© 2025 KSU A-Technik AG

[powered by polynorm](#)

Sind Sie sich sicher?

Nein

Ja