



KUKKO Innenauszieher 12-16mm

2-schaliger Innenauszieher mit Spannweite 12 mm - 16 mm, 25 mm Einsatztiefe



Art. Nr.: 21-1



Beschreibung

Die Innenauszieher der Baureihe 21 werden zum Ausziehen innenliegender Lager, Lageraußenringe und Buchsen in Handwerk, Werkstatt und Industrie eingesetzt. Die mehrschalige Ausführung der Innenauszieher mit ihren extra großen Greifkanten erlaubt das sichere Ausziehen innenliegender Teile. Die Baureihe 21 überzeugt durch ihre Kompatibilität und Anwendungsvielfalt. Je nach Anwendungsfall gibt es zahlreiche Varianten der wahlweise 2- oder 3-schaligen Innenauszieher. Sie werden entweder gemeinsam mit Gegenstützen oder mit Gleithämmern genutzt..

Anwendung:

Zum Ausziehen innenliegender Lager, Lageraußenringe und Buchsen in Handwerk, Werkstatt und Industrie.



Technische Daten

Spannweite (min.-max.)	12 – 16 mm
Einsatztiefe	25 mm
Durchmesser des Abziehers	17 mm
Aufnahmegewinde	M7
Schlüsselweite Betätigungssechskant	13 mm
Bruttogewicht	0,11 kg
CO₂-Fußabdruck	0,14 kg CO ₂ e
Weltweite Vertriebsfähigkeit	Ja