



Mobile Radgreifer-Hebebühne

mit 7'500 kg Traglast pro Säule, für die Aufnahme von Gabelstaplern und Sonderfahrzeugen

HETRA RGE-GPGU, 2 Stück



Art. Nr.: VP 451064



Beschreibung

Die mobile Radgreifer-Hebebühne COLUMNLIFT RGE-GPGU ist mit ihren verschiebbaren Aufnahmegabeln speziell für die Aufnahme von Gabelstaplern und Sonderfahrzeugen konzipiert und hebt pro Säule bis zu 7,5 t. Beim Rangieren bietet die schlanke Säulenkonstruktion eine gute Übersicht. Aufgrund ihres schlanken Designs eignet sie sich ideal für Arbeiten an räumlich begrenzten Arbeitsplätzen. Das wartungsarme, elektromechanische Antriebssystem sorgt für hohe Laufruhe, die herausragende mechanische Steifigkeit der Hubsäulen garantiert Sicherheit und Funktion unter allen Bedingungen. Dank des hochwertigen Schneckengetriebemotors ist eine exakte Höhenpositionierung ohne Nachlauf möglich. Die Säulenkommunikation erfolgt über Verbindungskabel, die Energieversorgung über Netzstrom.

Beschreibung:



- Hohe Laufruhe durch elektromechanisches Antriebssystem
- Hoher Wirkungsgrad durch leichtgängige, wartungsarme
- Kugelumlaufspindel
- Herausragende, mechanische Steifigkeit der Hubsäulen garantieren Sicherheit und Funktion unter allen Bedingungen
- Exakte Höhenpositionierung ohne Nachlauf durch hochwertigen Schneckengetriebemotor
- Universalhubschlitten mit verschiebbaren Aufnahmegabeln speziell für Gabelstapler und Sonderfahrzeuge
- Obenliegende Antriebseinheit schafft noch mehr Platz im Arbeitsbereich
- Werkstattrobuster und spritzwassergeschützte Steuereinheit
- Verschleissfreie Folientastatur mit hohem Bedienkomfort
- Flexible Säulenpositionierung durch sehr lange Anschlusskabel garantiert die Verwendungsfähigkeit über alle Fahrzeugklassen hinweg
- Hoher Bedienungskomfort durch Bedienfeld an jeder Einzelsäule
- Gruppen- und Einzelbetriebsart der Säulen ermöglichen einfachen und schnellen Austausch von Rad- und Achsaufhängungen
- Mikroprozessorsteuerung und CAN-Bus gestützte Überwachung des Gleichlaufs und sämtlicher Sicherheitsfunktionen
- Höchste Sicherheit durch mechanisch unabhängige Fangeinrichtung
- Einfacher Notablass bei Stromausfall serienmässig inkludiert
- Problemloses erweitern der Anlage bis 6 Säulen möglich
- Universalaufnahme optional austauschbar mit Radaufnahmepratzen
- Schlankes COLUMNLIFT-Design unterstützt die Rangierfähigkeit speziell in räumlich beengten Arbeitsplätzen

Lieferumfang:

- 2 Aufnahmegabeln
- 1 Versorgungseinheit
- 10 m Verbindungskabel, Stecker und Kupplung
- Lackierung Pulverbeschichtung:
 - ockerbraun, RAL 8001 (Säulen)
 - anthrazitgrau, RAL 7016 (Hubschlitten)

Technische Daten



Traglast pro Säule max.	7'500 kg
Hubhöhe max.	1'750 mm
Hubzeit	113 s
Spannungsversorgung	3/N/PE 400 V 50 Hz
Absicherung pro Säule	4 A
Motorleistung	1,5 kW
Gewicht pro Säule	502 kg
Schutzklasse	IP 54

Spezifikationen

- Einsatzgebiet**
- Garagen
 - Betriebsgaragen
 - Prüfzentren
 - LKW-Garagen
 - Nutzfahrzeug Werkstätten