



Mobile Radgreifer-Hebebühne

Radgreifer by MAHA mit 7'500 kg Traglast pro Säule

HETRA RGE UC, 4 Stück

Art. Nr.: VP 451181



Beschreibung

Die mobile **Radgreifer-Hebebühne HETRA RGE UC hebt pro Säule bis zu 7'500 kg** - Ist ist mit einem Hubschlitten mit verstellbarer Universalaufnahme ausgestattet. Die Säulenkommunikation erfolgt über Verbindungskabel und kann bis zu 12 Säulen gemeinsam verbinden. Die Energieversorgung erfolgt direkt über Netzstrom.

Einfache Manövrierbarkeit - Hydraulischer Fahrwagen und kompakter Wenderadius für flexibles Rangieren, auch über Bodenschwellen.



Hohe Laufruhe und Effizienz - Durch ein elektromechanisches Antriebssystem eine leichtgängige, wartungsarme Kugelumlaufspindel

Bedienkomfort und Benutzerfreundlichkeit - Die obenliegende Antriebseinheit schafft mehr Platz für den Bediener. Eine verschleissfreie Folientastatur sowie ein Bedienfeld an jeder Säule ermöglichen eine intuitive Steuerung und erhöhen den Arbeitskomfort

Erweiterte Einsatzmöglichkeiten - Lange Anschlusskabel ermöglichen flexible Säulenpositionierungen, wodurch die Hebebühne für alle Fahrzeugklassen geeignet ist

Benutzerfreundliche Steuerung - Gruppen- und Einzelbetriebsmodi ermöglichen schnellen und einfachen Austausch von Rad- und Achsaufhängungen

Sicherheit und Schutz:

- Herausragende mechanische Steifigkeit der Hubsäulen garantieren Sicherheit und Funktion unter allen Bedingungen
- Einfacher Notablass bei Stromausfall serienmässig inkludiert
- Höchste Sicherheit durch mechanisch unabhängige Fangeinrichtung
- Werkstattrobuste und spritzwassergeschützte Steuereinheit
- Mikroprozessorsteuerung und CAN-Bus gestützte Überwachung des Gleichlaufs und sämtlicher Sicherheitsfunktionen
- Hochwertige Pulverbeschichtung:
 - Säulen, ockerbraun RAL 8001
 - Hubschlitten, anthrazitgrau RAL 7016

Lieferumfang:

- 4 mobile Einzelsäulen
- 3 Verbindungskabel (à 10m) mit Stecker und Kupplung
- 1 Versorgungseinheit
- 1 mechanischer Fahrwagen, versetzbar



Technische Daten

Traglast pro Säule	7'500 kg
Hubweg	1'750 mm
Hubzeit	113 s
Netzspannung	3 x 400 V / 230 V 50 Hz
Absicherung	4A
Antriebsleistung pro Säule	1,5 kW
Reifengrösse	550 mm - 1'500 mm
Schutzklasse	IP 54
Gewicht pro Säule	452 kg

Spezifikationen

Einsatzgebiet	<ul style="list-style-type: none">• Garagen• Betriebsgaragen• Prüfzentren• LKW-Garagen• Nutzfahrzeug Werkstätten
----------------------	--