



Mobile Radgreifer-Hebebühne

HETRA RGA UC, 4 Stück



Art. Nr.: VP 451183



Beschreibung

Die mobile Radgreifer-Hebebühne COLUMNLIFT RGA UC hebt pro Säule bis zu 7,5 t und ist mit einem Hubschlitten mit verstellbarer Universalaufnahme ausgestattet. Beim Rangieren bietet das schlanke Säulendesign eine gute Übersicht. Das wartungsarme, elektromechanische Antriebssystem sorgt für hohe Laufruhe, die herausragende mechanische Steifigkeit der Hubsäulen garantiert Sicherheit und Funktion unter allen Bedingungen. Dank des hochwertigen Schneckengetriebemotors ist eine exakte Höhenpositionierung ohne Nachlauf möglich. Die Säulenkommunikation erfolgt über Funk, die Energieversorgung über Batterien.

Beschreibung:

- Hohe Laufruhe durch elektromechanisches Antriebssystem
- Hoher Wirkungsgrad durch leichtgängige, wartungsarme Kugelumlaufspindel
- Herausragende mechanische Steifigkeit der Hubsäulen garantieren Sicherheit und Funktion unter allen Bedingungen
- Exakte Höhenpositionierung ohne Nachlauf durch hochwertigen Schneckengetriebemotor
- Hubschlitten mit verstellbarer Universalaufnahme



- Grosser Verstellbereich, auch für grosse Raddurchmesser geeignet
- Obenliegende Antriebseinheit schafft noch mehr Platz im Arbeitsbereich
- Werkstattrobuste und spritzwassergeschützte Steuereinheit
- Verschleissfreie Folientastatur mit hohem Bedienkomfort
- Flexible Säulenpositionierung durch sehr lange Anschlusskabel garantiert die Verwendungsfähigkeit über alle Fahrzeugklassen hinweg
- Hoher Anwendungskomfort durch Bedienfeldsteuerung an jeder Einzelsäule
- Gruppen- und Einzelbetriebsart der Säulen ermöglichen einfachen und schnellen Austausch von Rad- und Achsaufhängungen
- Mikroprozessorsteuerung und CAN-Bus gestützte Überwachung des Gleichlaufs und sämtlicher Sicherheitsfunktionen
- Höchste Sicherheit durch mechanisch unabhängige Fangeinrichtung
- Einfacher Notablass bei Stromausfall serienmässig inkludiert

Lieferumfang:

- 4 mobile Einzelsäulen
- Batterien inkl. Ladegerät
- 1 mechanischer Fahrwagen, versetzbar
- Hochwertige Pulverbeschichtung:
 - Säulen, ockerbraun RAL 8001
 - Hubschlitten, anthrazitgrau RAL 7016

Technische Daten

Traglast pro Säule	7'500 kg
Antriebsleistung pro Säule	1,5 kW
Gewicht pro Säule	545 kg
Hubweg	1'750 mm
Hubzeit / Senkzeit	113 s / 113 s
Spannung für Ladegerät	230 V
Hubzyklen bei Volllast	25



Hubzyklen bei Teillast 35
(3'500 kg)

Reifendurchmesser min. / 850 mm / 1250 mm
max.

Schutzklasse IP 54

Spezifikationen

Einsatzgebiet

- Garagen
- Betriebsgaragen