Radwaschanlage mit dynamischer Düse

Performtec MRWA

Art. Nr.: 2010000-PTH

Beschreibung

Mit dieser Innovation kann mit einer kostengünstigen 1-Radwaschmaschine gestartet werden und jederzeit das zweite Modul – plug & play – ohne grossen Aufwand nachgerüstet werden. Das Erweiterungsmodul ist dabei deutlich günstiger, da die vorhandenen Ressourcen (Antrieb, Hochdruck, Pumpen etc.) des ersten Moduls mit genutzt werden! Personalkosten senken – Produktivität steigern.

Durch das parallele waschen von zwei Rädern kann der Bediener die Waschzeit sinnvoll für andere Tätigkeiten nutzen. Somit lässt sich eine schnelle Amortisation erreichen!

- Platz sparende, innovative Modultechnologie
- bis zu zwei Räder werden vollautomatisch gereinigt
- made in Germany – garantiert hohe Produktqualität und innovative Funktionalität
- Waschkorpus komplett aus Edelstahl
- riesiges Rad-Fassungsvermögen (Ø 800mm x Breite 350mm)
- geeignet für alle lackierten Felgen(Stahl, Alu, Carbon, Chrom) -> oberflächenschonend
- keine Beschädigung der Felgenlackierung durch mechanische Waschkomponenten

- automatisch aufgesprühter hochaktiver und umweltverträglicher Felgenreiniger löst saisonal eingebrannten Bremsenstaub problemlos an!
- konstant hochwertige Waschergebnisse, da jedes Rad mit Hochdruck klargespült wird
- dynamische Hochdruckdüse im Innenbereich / optional auch außen
- immer einsatzbereit, da kein aufwendiger Wasserwechsel und kein Aufheizen notwendig ist
- vier voreingestellte, automatische Reinigungsprogramme (Klöckner-Möller SPS Programmierung individualisierbar)
- extrem wartungsfreundlich und verschleißarm
- erfüllt die deutschen Arbeitsschutzrichtlinien
- automatische pH-Wert-Neutralisation des Prozesswassers
- (Voraussetzung zur Einleitung in biologische und andere Wasseraufbereitungs- und Prozesswasserbehandlungssysteme)
- Mit einem Modul preiswert starten… nach Belieben ein zweites, noch kostengünstigeres Modul nachrüsten und zwei Räder parallel waschen!

Bemerkung:

- Wasserzufuhr zum Referenzpunkt; bauseitig.
- Abwasser-Anschluss; bauseitig entsprechend den geltenden Vorschriften des Kantons/Gemeinde.

Technische Daten

Chassis	Edelstahl/pulverbeschichteter Stahl
Breite	710 mm
Tiefe	850 (950) mm
Höhe	1'700 mm
Waschzyklus	30s/2min/2min 50s/3min 40s
Raddurchmesser	500 - 800 mm
Radbreite	135 - 350 mm
Max. Radgewicht	70 kg
Spritzdruck	150 bar
Gewicht	ca. 185 kg

Spezifikationen

Einsatzgebiet

- Garagen
- Pneuhäuser