



Reifenmontiermaschine

FAIP F 260



Art. Nr.: 0-
12423019/25



Beschreibung

Mit der durch einen Hydraulikzylinder betriebenen Universal-Spannvorrichtung können alle Felgen bis 26" ohne Spannklauenverlängerung über das Mittelloch oder den Innendurchmesser gespannt werden. Die Spannvorrichtung verfügt über Rechts- und Linkslauf bei einer Geschwindigkeit von 7,5 U/min. Alle Bewegungsfunktionen werden von einer leicht transportablen Steuersäule von einer beliebigen Position zum Rad aus gesteuert. Um die grösstmögliche Bediener-sicherheit zu gewährleisten sind alle Steuerungen niederspannungsbetrieben (24V). Mit dem dreh- und schwenkbaren Montagewerkzeug können alle Montagearbeiten in kürzester Zeit durchgeführt werden. Durch das Haltesystem der Abdruckscheibe ohne Innenbügel wird die Reibung unterbunden und die Leistungsfähigkeit der Maschine entscheidend verbessert.

Standard-Zubehör:

- 1x Pneuheber lang
- 1x Wulstabdrücker
- 1x Felgenklemme
- 1x Satz 4+4 Spezialkunststoffeinsätze für Backen



Technische Daten

Spannbereich	14" - 26"
Max. Raddurchmesser	1'600 mm
Max. Radbreite	780 mm
Max. Radgewicht	700 kg
Hydraulischer Betriebsdruck	130 bar
Getriebemotor	3 ph / 1.5 kW
Pumpenmotor	3 ph / 1.1 kW
Geräuschpegel im Betriebszustand	70 dB
Gewicht	530 kg