



# Reifenmontiermaschine

HUNTER Revolution Farbe: Schwarz

Art. Nr.: TCRHBLKE-  
435



## Beschreibung

Revolution™ Reifenmontiermaschine: Maximale Leistung und Effizienz für die Zukunft

Entdecken Sie die Revolution™ Reifenmontiermaschine der 4. Generation – die neueste Innovation mit bahnbrechender Technologie und HunterNet® Connectivity. Diese Reifenmontiermaschine setzt Maßstäbe in Bezug auf Bedienkomfort, Geschwindigkeit und Sicherheit.

Mit dem patentierten Montagekopf ohne Montierhebel ermöglicht die Revolution™ eine Demontage ohne Risiko von Schäden an Reifen und Felge. Die Automatik sorgt für eine einfache Handhabung, unabhängig von der Bedienererfahrung. Der "Go" Pedal steuert den gesamten Ablauf, wodurch die Bedienung spielend einfach wird.

Die Revolution™ bietet SMARTWEIGHT OPTIMIZED REPORT CARD, FORCEMATCH PREDICTION und AUTOMATIC CENTERING CHECK für ein vereinfachtes Training und eine effiziente Arbeitsweise. Der WalkAway™ Modus schafft Kapazitäten, indem er einen unbeaufsichtigten Wulstbruch- und Demontageprozess in nur 80 Sekunden ermöglicht.

Der platzsparende Reifenlift, der Wulstniederhalter und die vielfältigen Spannmöglichkeiten machen die Revolution™ zur idealen Wahl für verschiedene Anwendungen. Die Revolution™ verfügt über eine Touchscreen-Oberfläche für eine einfache Bedienung und ist HunterNet®-fähig, um Leistungsdaten zu melden und Trendberichte zu erstellen.



Mit der Revolution™ Reifenmontiermaschine können Sie Ihre Reifenwechsel-Effizienz steigern und Ihr Team zu Experten machen. Egal, ob Anfänger oder erfahrener Techniker, die Revolution™ macht den Reifenwechsel zu einer vollautomatischen, sicheren und schnellen Aufgabe. Erleben Sie die Zukunft der Reifenmontage mit der Revolution™!

## Technische Daten

<b>Stromanschluss</b>	230/380V, 3Ph, 50Hz, 10/6A	
<b>Benötigter Luftdruck</b>	8.6 ± 1.7 bar (125 ± 25 psi)	
<b>Montage/Demontage Werkzeug</b>	Polyester, selbst einfügend, hebellos	
<b>Spannart</b>	Mittenspannung, pneumatisch mit Schnellspannmutter	
<b>Abdrücker</b>	Abdrückscheibe oben und unten	
<b>Matchen möglich</b>	Ja	
<b>Felgendurchmesser</b>	305 mm – 762 mm (12" – 30")	
<b>Max. Reifendurchmesser</b>	1'270 mm (50")	
<b>Max. Felgenbreite</b>	381 mm (15")	
<b>Drehgeschwindigkeit</b>	Variabel bis 15 U/min beide Drehrichtungen, Drehmoment	1'186 Nm
<b>Versandgewicht</b>	842 kg	

Farbe: Schwarz

## Spezifikationen

<b>Einsatzgebiet</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Betriebsgaragen</li><li>• Garagen</li><li>• Pneuhäuser</li><li>• Pneuketten</li></ul>
----------------------	---