



# Reifenmontiermaschine

FAIP F 560 A



Art. Nr.: 0-  
12453001/25



## Beschreibung

Mit dem selbstzentrierenden, hydraulischen Spannfutter können alle Felgen von 14" bis 56" (Mit KP56 Verlängerungen) über den Innendurchmesser oder das Mittenloch gespannt werden. Das Spannfutter dreht in beide Richtungen mit zwei Geschwindigkeiten.

Bei einem Stromausfall oder dem Bruch einer Hydraulikleitung sorgt ein Rückschlagventil direkt am Zylinder für den sicheren Halt des Rades und somit für größte Bediener-sicherheit.

Mit dem dreh- und schwenkbaren Montagewerkzeug können alle Montagearbeiten in kürzester Zeit durchgeführt werden. Durch das Haltesystem der Abdrückscheibe ohne Innenbügel wird die Reibung unterbunden und die Leistungsfähigkeit der Maschine entscheidend verbessert.

Hauptmerkmal: 1 Verfahrensgeschwindigkeit. Manuelles Heben und Drehen der Werkzeuge.



## Technische Daten

<b>Spannbereich</b>	14" ÷ 56"
<b>Max. Raddurchmesser</b>	2'500 mm
<b>Max. Radbreite</b>	1'220 mm
<b>Max. Radgewicht</b>	1'700 kg
<b>Zylinderstragfähigkeit</b>	2'200 kg
<b>Hydraulischer Betriebsdruck</b>	170 bar
<b>Pumpenmotor (1 Geschwindigkeit)</b>	1.5 kW
<b>Geräuschpegel im Betriebszustand</b>	< 70 dB (A)
<b>Gewicht (mit Standardzubehör)</b>	1'200 kg