



# Scheren-Hebebühne für Nutzfahrzeuge

Scheren-Hebebühne mit 9'000 kg Tragfähigkeit

RAVAGLIOLI 709NI, Länge 6'000 mm



Art. Nr.: RAV709NI



## Beschreibung

**Die RAV 709N ist eine beeindruckende Hebebühne mit einer Tragkraft von 9 Tonnen** und einer Fahrschienenlänge von 6 Metern. Sie eignet sich hervorragend für das Anheben von Transportern, Wohnmobilen, kleine LKW und Bussen.

**Flexibilität und Erweiterbarkeit** - Es können mehrere dieser Modelle miteinander gekoppelt und synchron betrieben werden. Alternativ können sie auch einzeln geschaltet werden, um flexibler auf unterschiedliche Hebebedürfnisse reagieren zu können

### Schutz und Sicherheit:



- Automatischer hydraulischer Ausgleich beider Fahrschienen – unabhängig von der Lastverteilung
- Pneumatisch betätigte Sicherheitsklinken mit Mehrfachverzahnung
- CE-Stopschaltung für sicheren Fusschutz
- Über- und Rückrollsicherungen an den Schienenenden verhindern ein Herabrollen der Fahrzeuge
- Rutschfeste Auffahrschienen aus Tränenblech
- Plattformen mit Spezialgrundierung und robustem Decklack für optimalen Korrosionsschutz
- Kataphorese- und pulverbeschichtete Bodenlager und Scherenelemente

#### Lieferumfang:

- Bedienpult stehend mit Steuerung und Hydraulikaggregat (Auffahrseite rechts)
- Abschliessbarer Hauptschalter
- Hydraulikschläuche für 2 m Abstand Bühne - Aggregat
- Betriebsanleitung und Prüfbuch inkl. EG Konformitätsanleitung CE
- Befestigungsankerstangen und Hydrauliköl
- Transportverpackung

## Technische Daten

<b>Tragfähigkeit max.</b>	9'000 kg
<b>Plattformlänge</b>	6'000 mm
<b>Plattformbreite</b>	750 mm
<b>Gesamtbreite</b>	2'650 mm
<b>Distanz zwischen Plattformen</b>	1'150 mm
<b>Mindesthöhe</b>	360 mm
<b>Hubhöhe max.</b>	2'040 mm
<b>Gesamtgewicht</b>	5'200 kg
<b>Gesamtlänge inkl. Auffahrampen</b>	8'670 mm
<b>Motorleistung</b>	400 V, 50/60 Hz. 3.5 KW
<b>Absicherung</b>	16A



## Spezifikationen

**Einsatzgebiet**

Garagen