



Schlagschrauber kurz 1/2" (grün)

Art. Nr.: PT350G



Beschreibung

- 1.017 Nm Losbrechmoment der Schraube und 678 Nm Arbeitsmoment
- Kompaktes Design für leichteren Zugang
- Ergonomisches, leichtes Gehäuse aus glasfaserverstärktem Nylon für weniger Ermüdung des Anwenders
- Mit Jumbo-Hammer für zusätzliche Haltbarkeit
- Zum Patent angemeldete variable Drehzahlregelung
- Zum Patent angemeldetes Umschaltventil verhindert Korrosion
- Amboss stoppt beim Loslassen des Auslösers, um ein Herausschleudern von Befestigungselementen zu verhindern
- Kontinuierliche Ölbadschmierung verlängert die Lebensdauer des Werkzeugs, da sie den vorzeitigen Verschleiss der Komponenten reduziert
- Inklusive Schutzmanschette und Schalldämpfersatz

Technische Daten



Freie Drehzahl	8.000 U/min	
Schalldruckpegel	97,5 dB(A)	
Beschreibung	1/2" Drive Stubby Air Impact Wrench	
Länge	4,95 (126) Zoll (mm)	
Vinyl-Stiefel	PT338BOOT	
Luftverbrauch, freie Drehzahl	3,17 (22,6) [90] CFM (SCFM) [l/min]	
Herkunftsland	USA	
Maximaler Drehmoment	500 (678) ft-lb (N-m)	
Garantie	2 Jahre	
Schläge pro Minute	1.440 BPM	
Schwingungspegel	10,8 m/s ²	
Luft Eintrittsgewinde	1/4"-18 NPT Grösse	
Empfohlene Schlauchgrösse	3/8 (10) Zoll	(mm)
Amboss Typ	Reibring	
Antriebsgrösse	1/2 (13) Zoll	(mm)
Gewicht	3,2 kg	