



STAHLWILLE Drehmomentschlüssel

MANOSKOP®

AKTION

Art. Nr.: 730R/40HDQUICK



Beschreibung

- auslösend mit Doppel-Stopp-Signal
- kein Rücksetzen auf „0“ erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird
- Aufnahme für austauschbare Einsteckwerkzeuge
- mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
- Blitzeinstellung durch leicht zu betätigenden Klemmhebel im Griff
- abrutschsicheres Verstellelement mit Daumenmulde für schnelles Einstellen des Drehmoments
- Doppelskala N·m/ft·lb bzw. N·m/in·lb
- auf Anfrage auch nur als N·m Version ohne Doppelskala erhältlich
- Linksanzug durch das Umdrehen der Einsteckwerkzeuge
- Auslösemechanismus unempfindlich gegenüber Weiter- und Gegenbelastung (max. bis zur Messbereichsgrenze des Drehmomentschlüssels)
- Kalibrierung mit den perfectControl® Kalibriereinrichtungen Nr. 7791, 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706
- einfache Justierung von außen über zwei Justierschrauben ohne Demontage
- mit 2-Komponenten-Griff
- Kalibrierschein gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017



- Anzeigeabweichung $\pm 4\%$

Technische Daten

Messbereich	80-400 N·m
Messbereich	60-300 ft·lb
Abtriebsvierkant außen	3/4
Länge	675 mm
b1	72 mm
b2	50 mm
Höhe	63 mm
Größe Wkz.-Aufnahme [Innenvierkant]	14 x 18 mm
LF	570 mm
Gewicht	2694 g