



WERKSTATTEINRICHTUNGEN.  
WASCHANLAGEN.  
WERKZEUGE.



**Herbst Special 2024**

**REIFENSERVICE VON KSU**

Was wir Ihnen in unserem Herbst Special anbieten

# INHALTSVERZEICHNIS

## MONTIEREN UND WUCHTEN

- 4 | FAIP B 225 EVO PRO Wuchtmaschine
- 5 | FAIP B 325 C EVO Wuchtmaschine
- 6 | FAIP M 424 2V
- 7 | FAIP M 928 Royal
- 8 | FAIP F 240 A – Sonderangebot
- 9 | FAIP F 560
- 11 | HUNTER GSP9600 HD – Sonderangebot

## RADWASCHANLAGEN

- 13 | PERFORMTEC MRWA

## HEBEBÜHNEN

- 15 | MAHA MA STAR 3.5 A
- 16 | VELYEN DSH 35

## WERKZEUGE

- 18 | Akku-Basis Set 18V
- 18 | Akku-Schlagschrauber kompakt 18V – 1/2"
- 19 | Akku-Schlagschrauber 18V – 1/2" und 3/4"
- 20 | Druckluftschlagschrauber 1/2" und 3/4"

- 21 | Druckluftschlagschrauber 1"
- 21 | Kraft-Steckschlüsseleinsätze 1/2"
- 24 | Spezial Kraftschrauber-Satz 1/2"
- 24 | Kraftschrauber-Satz, Halbgrößen, 1/2"
- 25 | Klebegewichtentferner
- 25 | Radnabenschleifer für Radbolzen
- 26 | Radnaben-Felgenschleifer / Radnaben-Cleaner «Glocke»
- 27 | Radianscheiben-Satz
- 27 | Hochleistungs-Magnetmatte
- 28 | Ventilwerkzeug
- 29 | Montageset für Reifendruckkontrollsysteme
- 30 | Gewinderückformwerkzeug für Radbolzen M12 x 1.5
- 30 | Rückformwerkzeug-Satz für Radbolzen
- 31 | RDKS- und Reifenmanagement-Diagnose Tablet ATEQ VT67
- 33 | Elektr. Drehmomentschlüssel mit Winkelgrad
- 33 | Drehmomentschlüssel Torcoflex Set 1/2"
- 34 | Wagenheber DK20Q
- 34 | Wagenheber DK50HLQ
- 35 | Lufthydraulischer Wagenheber 50-3
- 35 | Lufthydraulischer Wagenheber 50-3H



MONTIEREN UND WUCHTEN

## FAIP B 225 EVO PRO Wuchtmaschine

0-21222504/25

### Kompakt und effektiv. Optimales PreisLeistungsverhältnis.

- Niedrige Auswuchtdrehzahl
- Anzeige der Unwuchtwerte mit zwei digitalen Displays
- Gewichtsablage
- Anzeige der Unwuchtsposition mit LED Anzeiger
- Automatisches Anhalten des Rades
- Seitliche Flanschträger
- Unwuchtsanzeige in Gramm oder Unzen
- Wuchtprogramme: Standart - Statisch - 5 Alu / 2 Alu P - Motorrad - Alu Motorrad

Felgenbreite	1,5" - 20"
Felgendurchmesser	10" - 28"
Elektrischer Anschluss	230 V

### Zubehör:

8-21100232	Sonar FAIP SMD
8-21100238	TWL-L Laser



## FAIP B 325 C EVO Wuchtmaschine

0-21232504/25

### Kompakt mit Profi-Leistung.

- Anzeige auf einem Flachbildschirm
- Niedrige Auswuchtdrehzahl
- Elektrische Feststellbremse
- Automatisches Anhalten des Rades
- Seitliche Flanschträger
- Unwuchtsanzeige in Gramm oder Unzen
- Wuchtprogramme: Standard - Statisch - 5 Alu / 2 Alu P Motorrad - Alu Motorrad
- Radeinspannung mit pneumatischem System

Felgenbreite	1,5" - 20"
Felgendurchmesser	10" - 28"
Elektrischer Anschluss	230 V

### Zubehör:

8-21100232	Sonar FAIP SMD
8-21100238	TWL-L Laser



## FAIP M 424 2V

0-11200741/25

### Grosser Spannungsbereich mit hoher Leistung.

- Passend für PKW-, Geländewagen-, LLKW- und Motorradreifen
- Mit einfacher Betätigung durch Druckknopf
- Bedienerfreundliche Umschaltmöglichkeit des Spannungsbereichs
- 2 Umdrehungsgeschwindigkeiten
- Serienmässige Abdrückvorrichtung
- Abdrückschaufel kann verlängert werden

Arbeitsbereich	10" – 26"
Abdrückkraft der Schaufel (10 BAR)	15'500 N
Elektrischer Anschluss	400 V



### Zubehör:

- 8-11200003 Montagehilfe ALLY 85
- 8-11100343 Montagehilfe ALLY 30



## FAIP M 928 Royal

0-11106752/25

### Die erfolgreiche Lösung für die Reifenprofis.

- Hebellose Reifenmontagemaschine bis 28"
- Montage jeglicher Reifentypen
- Wulstabdrücken auf beiden Seiten in einer Aufspannposition
- Zentrale Aufspannung
- Inkl. Wulstniederhalter für M 928

Arbeitsbereich	10" – 28"
Max. Reifendurchmesser	1'080 mm
Elektrischer Anschluss	230 V



### Zubehör:

- 8-11100039 FCR 28 Flansch für Räder mit verkehrtem Tiefbett
- 8-11100086 KCF für Lieferwagenfelgen



## FAIP F 240 A

0-12200101/25



**Universale LKW-LLKW Montagemaschine für Reifen bis 26".**  
**Zustand: Neu, ungebraucht.**

- Funktionsprinzip beruht auf zwei Wagen
- Steuerkonsole befindet sich auf einem beweglichen Arm
- Spannvorrichtung wird durch einen Hydraulikzylinder betrieben

Hydraulischer Betriebsdruck	100 bar
Max. Reifendurchmesser	1'400 mm
Elektrischer Anschluss	400 V



## FAIP F 560

0-12200403/25

**Universale LKW-LLKW Montagemaschine für Reifen bis 56".**

- Passend für LKW-,Traktoren- und Baumaschinenreifen
- Transportable Steuersäule
- Spannfüter fixieren die Felgen über den Innendurchmesser oder das Mittenloch

Hydraulischer Betriebsdruck	130 bar
Max. Reifendurchmesser	2'300 mm
Elektrischer Anschluss	400 V





## HUNTER GSP9600 HD

GSP962243E

**Zustand: Neu, ungebraucht.**

Die GSP9600HD ist die erste Heavy-Duty Diagnoseauswuchtmaschine der Welt. Sie findet die Vibrationsprobleme bei LKW- und Busrädern und stellt so eine ruhige und reifenschonende Fahrt sicher. Durch die Lastrolle wird die perfekte Position von Reifen auf Felge gemessen. Mit dem pneumatischen Reifenlift ist auch ein ergonomisches Arbeiten gesichert. Das Auswuchten von PKW-Räder ist ebenfalls möglich.

Messdrehzahl: 100 UpM

Genauigkeit: 1 g

Felgenbreite: 1.5 – 19.5 Zoll

Felgendurchmesser: 10 – 30 Zoll\*

Felgend. ALU: 7,5 – 38\*

Max. Reifenbreite: 495 mm

Max. Reifendurchmesser: 1'321 mm

Max. Radgewicht: 227 kg

Anschluss: 230 Volt

Luftdruck: 7 – 12 bar

\* Extreme Reifengrößen können eine manuelle Dateneingabe erfordern.



**HUNTER**  
Engineering Company



## PERFORMTEC MRWA

2010000-PTH

Mit dieser Innovation kann mit einer kostengünstigen 1-Radwaschmaschine gestartet werden und jederzeit das zweite Modul – plug & play – ohne grossen Aufwand nachgerüstet werden. Das Erweiterungsmodul ist dabei deutlich günstiger, da die vorhandenen Ressourcen (Antrieb, Hochdruck, Pumpen etc.) des ersten Moduls mit genutzt werden! Personalkosten senken – Produktivität steigern. Durch das parallele waschen von zwei Rädern kann der Bediener die Waschzeit sinnvoll für andere Tätigkeiten nutzen. Somit lässt sich eine schnelle Amortisation erreichen!

### Bemerkung:

- Wasserzufuhr zum Referenzpunkt; bauseitig.
- Abwasser-Anschluss; bauseitig entsprechend den geltenden Vorschriften des Kantons/Gemeinde.

Chassis: Edelstahl/pulverbeschichteter Stahl

Breite: 710 mm

Tiefe: 850 (950) mm

Höhe: 1'700 mm

Waschzyklus: 30s/2min/2min 50s/3min 40s

Raddurchmesser: 500 – 800 mm

Radbreite: 135 – 350 mm

Max. Radgewicht: 70 kg

Spritzdruck: 150 bar

Gewicht: ca. 185 kg





HEBEBÜHNEN

## MAHA MA STAR 3.5 A

VP 251232

### Zwei-Säulen-Hebebühne, Kapazität bis 3'500 kg

- Geeignet für PKW und Transporter
- 3-fache Sicherheit (triple safety)
- 45° gedrehte Säulen für grossen Türöffnungswinkel
- Asymmetrische, teleskopierbare Tragarme 180° schwenkbar
- Variable Aufstellweite
- Stabile Säulen mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Intuitive LED-geführte Bedienung
- Unkomplizierte Inbetriebnahme

### Zubehör kostenlos dazu geliefert:

- 2 Stück magnetische Ablageschalen aus Edelstahl
- 4 Stück Aufnahmen-Erhöungen (50 mm)
- 2 Stück Säulen-Halterungen für Aufnahmen-Erhöung



## VELYEN DSH 35

4EE0350

### Doppel-Scheren-Hebebühne, Kapazität bis 3'500 kg

- Geeignet für PKW und Transporter
- Ideal für tiefe Fahrzeuge, da geringe Überfahrhöhe
- Maximale Hubhöhe bis 2 Meter
- Aufstellklappen für Fahrzeuge mit grossem Radstand
- Keine Druckluft erforderlich
- Keine mechanische Verbindung zwischen den Scheren
- hochwertige Pulverbeschichtung
- Bedienpult stehend mit Steuerung



### Zubehör kostenlos dazu geliefert:

- 4 Stück Duktile Kunststoffklötze (50 mm Höhe)

 velyen



WERKZEUGE

## Akku-Basis Set 18V

Akku-Basis Set 18 V

Set beinhaltet:

- 2 Akku 18V 5.0 Ah (CB8187)
- 1 Ladegerät (CTCEU131A)



**Snap-on**

## Akku-Schlagschrauber kompakt 18V - 1/2"

CT9050DB

- Kompakte Bauform
- Je 3 Drehmomenteinstellungen ( 271 Nm, 542 Nm, 1'084 Nm)
- Spindelstop – verhindert den ungewollten Nachlauf
- Losbrechmoment: 1'355 Nm
- Max. Drehmoment: 1'084 Nm
- Schläge / min.: 2'300
- Gewicht inkl. Akku: 2.8 kg



**Snap-on**

## Akku-Schlagschrauber 18V - 1/2"

CT9080DB

- Bürstenloser Motor für lange Lebensdauer und längere Laufzeit
- Geschmiedetes Schlagwerk
- Je 3 Drehmomenteinstellungen (10 %, 50 %, 100 %)
- Spindelstop – verhindert den ungewollten Nachlauf
- Losbrechmoment: 1'952 Nm
- Max. Drehmoment: 1'423 Nm
- Schläge / min.: 2'300
- Gewicht inkl. Akku: 3.7 kg



**Snap-on**

## Akku-Schlagschrauber 18V - 3/4"

CT9100DB

- Bürstenloser Motor für lange Lebensdauer und längere Laufzeit
- Geschmiedetes Schlagwerk
- Je 3 Drehmomenteinstellungen (ca. 135 Nm, 400 Nm, 1'355 Nm)
- Spindelstop – verhindert den ungewollten Nachlauf
- Losbrechmoment: 1'763 Nm
- Max. Drehmoment: 1'355 Nm
- Schläge / min.: 2'300
- Gewicht inkl. Akku: 4.0 kg



**Snap-on**

## Druckluftschlagschrauber 1/2"

PT850

- Losbrechmoment 1'613 Nm
- Arbeits-Drehmoment 1'098 Nm
- Gewicht 1.9 kg



**Snap-on**

## Druckluftschlagschrauber 3/4"

MG1250

- 3/4"-Antrieb
- Losbrechmoment 1'250 Nm
- Arbeits-Drehmoment 1'627 Nm
- Gewicht: 3.6 kg



**Snap-on**

## Druckluftschlagschrauber 1"

PT1800A

- 1"-Antrieb
- Drehmoment 2'440 Nm
- Schläge / min: 900
- Gewicht: 7.3 kg



**Snap-on**

## Kraft-Steckschlüsseinsätze 1/2"

SIMMF-SET

- 34 % dünner als herkömmliche Kraft-Steckschlüsseinsätze
- SW 17, 19 & 21 mm



**Snap-on**



## Spezial Kraftschrauber-Satz 1/2"

KL-0100-80 K

- Passend für Radschrauben von Mercedes, Tesla, Hyundai und Kia mit Sonderprofil
- Schlanke Ausführung mit Kunststoffhülse



**GEDORE**  
KLANN EXPERIENCE

## Kraftschrauber-Satz, Halbgrößen, 1/2"

KL-0100-81 K

- Passend für Radverschraubungen mit den Halbgrößen SW 16.5 – 21.5
- Notwendig bei beschädigten Chromschrauben/-muttern
- Bei fehlender Chromekappe eine halbe SW kleiner
- Bei ausgedehnter Chromekappe (Korrosion) eine halbe SW grösser



**GEDORE**  
KLANN EXPERIENCE

## Klebegewichtentferner

KL-0101-120

- Zum einfachen Entfernen von Klebegewichten an Alufelgen
- Äusserst flexible 3-seitige Kunststoffklinge
- Keine Beschädigungen am Lack
- Robuster Griff für den Einsatz eines Hammers



**GEDORE**  
KLANN EXPERIENCE

## Radnabenschleifer für Radbolzen

KL-0115-200

- Zur schnellen Reinigung der Felgen-Anlagefläche
- Feste Korrosionsrückstände können einfach entfernt werden
- Patentierte Schnellwechselfaufnahme für exakte Zentrierung zwischen Grundkörper und Schleifkeks



**GEDORE**  
KLANN EXPERIENCE

## Radnaben-Felgenschleifer

KL-0115-100

- Zur schnellen Reinigung der Radnabe sowie der Felgen-Anlagefläche
- Feste Korrosionsrückstände können einfach entfernt werden



**GEDORE**  
KLANN EXPERIENCE

## Radnaben-Cleaner «Glocke»

RNC01

- Aluminiumglocke mit Stahlkern
- 1/2" Innenvierkant
- Ø 150 mm
- inkl. 1 Reinigungsscheibe



AUDI, MERCEDES, PORSCHE, SEAT, SKODA & VW Freigabe  
MADE IN GERMANY

**-MAWEK-**  
Autoprüfgeräte

## Radierscheiben-Satz

M297011-SET

- Ideal zum Entfernen von Klebegewichten an Aluminiumfelgen
- 4 Radierscheiben
- 1 Aufnahmeadapter für Bohrfutter



**MÜLLER** TOOL INNOVATOR  
Germany WERKZEUG

## Hochleistungs-Magnetmatte

MAGMAT

- Zur sicheren Fixierung von Werkzeugen und sonstigen Teilen
- Resistent gegen gängige Werkstattchemikalien und mechanische Beanspruchung



**Snap-on**

## Ventilwerkzeug

VT1B

- Vinyl-Abstandshalter schützt die Felgen
- Drehbarer Kopf wird auf das Kappengewinde des Reifenventils geschraubt
- Griff dient als Hebel, um das Reifenventil in das Felgenloch zu ziehen



**Snap-on**

## Ventilwerkzeug

QDTPMS

- Voreingestellt auf 0,4 Nm zur Vermeidung von Über- oder Unterdrehung



**Snap-on**

## Montageset für Reifendruckkontrollsysteme

7443/12

- Zur Montage und Demontage von Reifendruckkontrollsystemen
- Fünf voreingestellte Werkzeuge zur Verbindung der Überwurfmutter mit der Schraube und zur Verschraubung des Sensorkörpers mit dem Ventil
- Zwei voreingestellte Ventil-Eindreher mit 0,25 Nm und 0,45 Nm
- Pistolengriff für Drehmomente von 4,0 bis 8,8 Nm
- Geeignet für alle gängigen Reifendruck-Kontrollsysteme



**Wera**  
BE A TOOL REBEL

## Gewinderückformwerkzeug für Radbolzen M12 x 1.5

KL-0173-612 A

- Universell einsetzbar an Radbolzen und Radschrauben mit M12 x 1.5 Gewinde
- Schnelle und kostensparende Rückverformung von beschädigten Gewinden
- Gewinde wird in seine ursprüngliche Geometrie zurückverformt
- Keinerlei Materialabtrag
- Festigkeit der Radbolzen/-schrauben bleibt erhalten
- Kompakte Bauweise
- Gewindegröße deckt ca. 80 % der zugelassenen Fahrzeuge mit Radbolzen ab



**GEDORE**  
KLANN EXPERIENCE

## Rückformwerkzeug-Satz für Radbolzen

KL-0173-601 A

- Universell einsetzbar an Radbolzen und Radschrauben mit M12 x 1.25 sowie M14 x 1.5 Gewinde, bei PKW und Transportern
- Beschreibung siehe KL-0173-612 A



**GEDORE**  
KLANN EXPERIENCE

## RDKS- und Reifenmanagement-Diagnose Tablet ATEQ VT67

VT67

Mit interaktiven Menüs, vollständiger RDKS-Diagnosefähigkeit und sogar eingebautem Support wird das VT67 die Art und Weise, wie Techniker RDKS-Systeme diagnostizieren und validieren, völlig neu gestalten. Das Gerät verfügt über mehr als 30 Merkmale und Funktionen sowie eine eingebaute Kamera zur Dokumentation von Fahrzeugproblemen, die dann zu einem vollständigen RDKS-Bericht hinzugefügt und per E-Mail an den Kunden gesendet werden können.

- Secure Gateway (SGW) bereit für Stellantis-Fahrzeuge
- Kundenaufträge und Berichte in der Cloud speichern, verwalten und bearbeiten
- 100 % Abdeckung für inländische, europäische und asiatische Fahrzeuge
- Programmieren und Klonen von mehr als 20 Aftermarket-Sensormarken
- DOT-Informationen aufzeichnen
- WiFi & Echtzeit-Updates, unterstützt durch Live Sensor™
- Exportieren und versenden Sie vollständige Kundenberichte per E-Mail
- TPMS-Sensor- und Service-Kit-Bildbibliothek zum einfachen Nachschlagen
- ID Match-Funktionalität zur Fehlersuche und Reparatur von TPM-Systemen
- Reifenmanagement: Laufflächenmessung, Radinspektion, Reifenregistrierung
- VIN-Scan für die Fahrzeugauswahl
- RDKS-DTC-Codes lesen und löschen
- Ändern der Plakatwerte beim Wechsel der Reifengröße
- Eingebaute HD-Kamera für eine genaue Fahrzeug- und Radinspektion
- Vollständige Anleitungen und Schulungsvideos für das Tool
- Technischer Support per E-Mail direkt aus dem Tool



**ATEQ**



## Elektr. Drehmomentschlüssel mit Winkelgrad

ATECH3FR250B

- Kombination aus elektr. Drehmomentschlüssel und Winkelgrad in nur einem Werkzeug
- Multi-Sensor Indikator (LCD-Display, Dual-LED, Signalton, Vibration)
- Teilwinkelgrade werden automatisch addiert
- 1/2"-Antrieb
- Drehmomentbereich 16.9-339 Nm
- Visuelle Erkennung des erreichten Drehmoments oder Winkels dank LED-Anzeige
- Kompakte Bauweise
- Gewindegrösse deckt ca. 80 % der zugelassenen Fahrzeuge mit Radbolzen ab



**Snap-on**

## Drehmomentschlüssel Torcoflex Set 1/2"

3550-UK-LS4

- Bewährter Drehmomentschlüssel im Anzugsbereich 40-200 Nm mit Prüfzertifikat
- Kontrollierter Rechtsanzug; Umschaltknarre mit Rechts- und Linkslauf; Antrieb 1/2"
- Durch 1/2"-Verlängerung und Kraftsteckschlüsseln mit Schutzhülse in den Grössen 17,19 und 21 mm sehr gut geeignet für den Radwechsel am PKW



**GEDORE**  
KLANN EXPERIENCE

## Wagenheber DK20Q

36 015 00

- Zum Anheben von PKW's und Kleintransportern
- Kapazität 2.0 t
- Max. Höhe 495 mm
- Gewicht 31 kg



## Wagenheber DK50HLQ

36 040 00

- Hochheber optimal für Land- und Baumaschinen oder LKW's
- Kapazität 5.0 t
- Max. Höhe 975 mm
- Gewicht 170 kg



## Lufthydraulischer Wagenheber 50-3

45 000 00

- 3-stufiger Heber für Niederflurfahrzeuge
- Kapazität 50 / 25 / 10 t
- Max. Höhe 210 / 265 / 335 mm
- Gewicht 67 kg



## Lufthydraulischer Wagenheber 50-3H

45 030 00

- 3-stufiger Heber mit grosser Hubhöhe für vielseitige Anwendungen
- Kapazität 50 / 25 / 10 t
- Max. Höhe 340 / 450 / 560 mm
- Gewicht 77 kg





## Profitieren Sie von unseren tollen Aktionen!

**KSU A-TECHNIK AG**  
Lägernstrasse 11  
CH-5610 Wohlen AG

**Werkstatteinrichtung** | T +41 56 619 77 00 | [equipment@ksu.ch](mailto:equipment@ksu.ch)  
**Waschanlagen** | T +41 56 619 77 99 | [wash@ksu.ch](mailto:wash@ksu.ch)  
**Werkzeuge** | T +41 56 619 77 22 | [tools@ksu.ch](mailto:tools@ksu.ch)

T 056 619 77 77  
F 056 619 77 11  
[info@ksu.ch](mailto:info@ksu.ch)

**Bürozeiten**  
Montag – Donnerstag 7.30 bis 12.00 Uhr / 13.00 bis 17.00 Uhr  
Freitag 7.30 bis 12.00 Uhr / 13.00 bis 16.00 Uhr

**ksu.ch**