



Changeur de pneus

FAIP F 560 A Spezial Y

 Changeur de pneus - FAIP F 560 A Spezial Y

Numéro d'article 0-
12453007/25

 Faip

Description

L'autocentreur universel est actionné par un vérin hydraulique et peut bloquer toutes les jantes de 14" à 56" (Avec rallonges KP56) par l'intérieur ou par le centre ouvert.

Double sens de rotation avec deux vitesses différentes.

Pour la sécurité de l'opérateur, un clapet de non retour, monté directement sur le vérin, évite la chute de la roue, même en cas d'interruption de courant ou d'une éventuelle rupture d'un tuyau hydraulique.

L'outil permet, par simple rotation, d'effectuer rapidement toutes les opérations. Le système de soutien du disque détalonneur, sans étrier intérieur, élimine les frictions et améliore le rendement de la machine.



Caractéristiques générales: 2 vitesse d'avancement. Soulèvement et rotation automatique des outils. Kit radio en option. Les deux versions sont disponibles avec le poste de commande au sol ou en hauteur (F 560 et F 560 A Special Y). Le bras porte-outils ayant été porté en position "hors travail", son positionnement est très rapide et sûr, d'un flanc à l'autre de la roue, grâce à sa translation automatisée.

Spécifications techniques

Travaille sur des roues de 14" ÷ 56"

Diamètre maxi. de la roue 2'500 mm

Epaisseur maxi. de la roue 1'220 mm

Poids maxi. de la roue 1'700 kg

Capacité du cylindre de levage de la roue 2'200 kg

Pression hydraulique de service 170 bar

Moteur réducteur (2 vitesses) 1.25 / 1.8 kW

Moteur pompe (2 vitesse) 1.3 kW / 1.8 kW

Niveau de bruit en service < 70 dB (A)

Poids machine (avec accessoires) 1'200 kg