



Clé à chocs 1/2", snap-on



Numéro d'article PT850G



Description

- Couple de rupture de boulon de 1 613 N-m (1 190 ft-lb) et couple de travail de 1 098 N-m (810 ft-lb)
- 1 270 BPM
- Vitesse libre de 9 200 tr/min
- Poignée à prise amortie
- Démarrage lent de l'enclume
- Conception ergonomique équilibrée
- Barre d'avancement/retour à une main
- Grand bouton de réglage de type cadran
- Nez en aluminium 7050 de qualité aéronautique forgé
- Enclume, châssis et marteaux forgés pour une longue durée de vie de l'outil

Spécifications techniques



**Taille du tuyau
d'alimentation en air** 3/8 (9.5) pouces (mm) ID

Longueur 18,3cm

Niveau de vibration 8,2 m/s².

Couple en arrière 810 (813) ft-lb (N-m)

Largeur 7,6cm

Poids 1,9kg

Incertitude de mesure, K 3,0 dB

Pays d'origine USA

Couple maximal 1.190 (1.613) ft-lb (N-m)

**Consommation d'air
travail** 4.1 cfm

**Taille du filetage de
l'entrée d'air** 1/4"-18 NPT

**Nombre de coups par
minute** 1'270

**Taille du carré
d'entraînement** 1/2 pouce

Hauteur 19,1 cm

**Niveau de puissance
sonore (A)** 109.7 dB

Type d'enclume Bague de friction

Couple avant 600 (813) ft-lb (N-m)

**Niveau de pression
sonore (A)** 98,1 dB

RPM Vitesse libre 9'200