



Clé à chocs compacte de 3/8" courte (rouge)



Numéro d'article PT338

Snap-on®

Description

- 500 ft-lb de couple de travail
- Une conception compacte pour un meilleur accès
- Boîtier léger en nylon rempli de verre pour moins de fatigue
- Un marteau géant pour plus de durabilité
- Contrôle de vitesse variable en instance de brevet
- Le robinet inverseur en instance de brevet empêche la corrosion
- L'enclume s'arrête lorsque la gâchette est relâchée pour éviter de lancer les attaches
- La lubrification continue par bain d'huile prolonge la vie de l'outil en réduisant l'usure prématurée des composants



Spécifications techniques

Free Speed, RPM 8000

Niveau de pression acoustique, dB(A) 97,5

Description Clé à chocs à air comprimé de 3/8

Longueur, en pouces (mm) 4,8 (122)

Botte en vinyle PT338BOOT

Consommation d'air, vitesse libre, CFM (SCFM) [l/min] 3,17 (22,6) [90]

Pays d'origine USA

Couple maximal, ft-lb (N-m) 500 (678)

Garantie 2 ans

Coups par minute, 1 440 BPM

Niveau de vibration, m/s² 10,8

Taille du filetage d'entrée d'air 1/4"-18 NPT

Taille de tuyau recommandée, en pouces (mm) 3/8 (10)

Anneau de frottement de type enclume

Taille du disque, pouces (mm) 3/8 (10)

Poids, lb (kg) 3 (1,36)