



Clé à chocs courte 1/2" (jaune)

Numéro d'article PT350HV



Description

- Couple de rupture de boulon de 1 017 Nm et couple de travail de 678 Nm
- Conception compacte pour un accès plus facile
- Corps ergonomique et léger en nylon renforcé de fibre de verre pour réduire la fatigue de l'opérateur.
- Comprend un marteau jumbo pour une durabilité accrue.
- Contrôle de la vitesse variable (brevet en instance)
- La valve d'inversion en instance de brevet empêche la corrosion
- L'enclume s'arrête lorsque la gâchette est relâchée pour empêcher l'éjection des fixations.
- La lubrification continue par bain d'huile prolonge la durée de vie des outils en réduisant l'usure prématurée des composants.
- Manchon de protection et kit de silencieux inclus

Spécifications techniques

Vitesse libre 8.000 tr/min



Niveau de pression sonore	97,5 dB(A)
Description	1/2" Drive Stubby Air Impact Wrench
Longueur	4,95 (126) pouces (mm)
Botte en vinyle	PT338BOOT
Consommation d'air, vitesse libre	3,17 (22,6) [90] CFM (SCFM) [l/min]
Pays d'origine	États-Unis
Couple maximal	500 (678) ft-lb (N-m)
Garantie	2 ans
Battements par minute	1.440 BPM
Niveau de vibration	10,8 m/s ² .
Filetage d'entrée d'air	Taille 1/4"-18 NPT
Taille de tuyau recommandée	3/8 (10) pouces (mm)
Enclume type	bague de friction
Taille de l'entraînement	1/2 (13) pouce (mm)
Poids	3,2 kg