



# Clé à chocs courte 1/2" (vert)

Numéro d'article PT350G



**Snap-on®**

## Description

- Couple de rupture de boulon de 1 017 Nm et couple de travail de 678 Nm
- Conception compacte pour un accès plus facile
- Corps ergonomique et léger en nylon renforcé de fibre de verre pour réduire la fatigue de l'opérateur.
- Comprend un marteau jumbo pour une durabilité accrue.
- Contrôle de la vitesse variable (brevet en instance)
- La valve d'inversion en instance de brevet empêche la corrosion
- L'enclume s'arrête lorsque la gâchette est relâchée pour empêcher l'éjection des fixations.
- La lubrification continue par bain d'huile prolonge la durée de vie des outils en réduisant l'usure prématurée des composants.
- Manchon de protection et kit de silencieux inclus

## Spécifications techniques

**Vitesse libre** 8.000 tr/min

---



<b>Niveau de pression sonore</b>	97,5 dB(A)
<b>Description</b>	1/2" Drive Stubby Air Impact Wrench
<b>Longueur</b>	4,95 (126) pouces (mm)
<b>Botte en vinyle</b>	PT338BOOT
<b>Consommation d'air, vitesse libre</b>	3,17 (22,6) [90] CFM (SCFM) [l/min]
<b>Pays d'origine</b>	États-Unis
<b>Couple maximal</b>	500 (678) ft-lb (N-m)
<b>Garantie</b>	2 ans
<b>Battements par minute</b>	1.440 BPM
<b>Niveau de vibration</b>	10,8 m/s <sup>2</sup>
<b>Filetage d'entrée d'air</b>	Taille 1/4"-18 NPT
<b>Taille de tuyau recommandée</b>	3/8 (10) pouces (mm)
<b>Enclume type</b>	bague de friction
<b>Taille de l'entraînement</b>	1/2 (13) pouce (mm)
<b>Poids</b>	3,2 kg