Clé dynamométrique Échelle américaine/métrique

Numéro d'article TECH3FR250

Description

- Couple : 25-250 ft-lb
- Précision du couple : +/- 2% CW et +/- 3% CCW, 20-100% de la pleine échelle ; +/- 4% CW et +/- 6% CCW, 10-19% de la pleine échelle ; +/- 4% CW et +/- 6% CCW, 10-19% de la pleine échelle ; 10% CCW de 5-9% de la pleine échelle (TECH Z seulement)
- Modes de préréglage manuel et de suivi automatique avec maintien de la valeur de crête
- Conversion des unités de couple : N- m, ft-lb, in-lb
- Alertes de préréglage audibles (tonalité) et tactiles (poignée vibrante)
- Résolution de l'affichage : 0,1 ft-lb, 0,1 N-m, 1 in-lb
- Chaque bouton n'a qu'une seule fonction (mise sous tension, augmentation de la présélection, diminution de la présélection, sélection de l'unité de mesure)
- Poignée confortable et antidérapante
- Le support situé au bas de la poignée empêche l'outil de rouler sur une surface plane
- Les rochets à tête flexible étanche se déplacent de ±15°
- Indicateur de batterie faible et arrêt automatique (après deux minutes d'inactivité)
- Utilise 3 piles au lithium AA (incluses)
- Comprend un étui de rangement

- Solide et durable ; peut être fléchi jusqu'à 15° pour dégager les articulations et les obstacles

Spécifications techniques

- Gamme, ft-lb : 25-250
- Température de fonctionnement : 40-110 °F (5-42 °C)
- Couleur du boîtier : Rouge
- Gamme, in-lb : 300-3,000
- Action de l'engrenage : 4.5°
- Pays d'origine : USA
- Température de stockage : 0-122 °F (-20-50 °C)
- Boîtier de stockage : PBTECH3
- Dents d'engrenage : 80
- Longueur, pouces : 26-1/4
- Largeur de la tête, pouces : 1-5/8
- Gamme, N-m : 34-339
- Kit d'entretien à cliquet : RKRS80A
- Type de tête : Tête flexible étanche
- Entraînement carré, pouces : 1/2
- Profondeur de la tête, pouces : 3/4
- Humidité jusqu'à 90 % sans condensation