



# Clé dynamométrique STAHLWILLE

MANOSKOP®

 Clé dynamométrique STAHLWILLE

Numéro d'article 730R/40HDQUICK

## Description

- déclenche avec un signal d'arrêt double
- pas de remise à « 0 » nécessaire, car l'élément de mesure n'est sollicité que lors du processus de serrage
- logement pour outils d'insertion interchangeables
- avec verrouillage de sécurité QuickRelease
- réglage du flash par levier de serrage facile à actionner dans la poignée
- élément de réglage antidérapant avec creux pour le pouce pour un réglage rapide du couple de serrage
- double échelle N-m/ft-lb ou N-m/in-lb
- sur demande, disponible uniquement en version N-m sans double échelle
- Serrage à gauche en retournant les outils d'insertion
- Mécanisme de déclenchement insensible à la poursuite et à la contre-sollicitation (max. jusqu'à la limite de la plage de mesure de la clé dynamométrique)
- étalonnage avec les dispositifs d'étalonnage perfectControl® n° 7791, 7794 ou l'installation d'étalonnage n° 7706
- ajustage simple de l'extérieur par deux vis d'ajustage sans démontage
- avec poignée à 2 composants



- certificat d'étalonnage conforme à la norme DIN EN ISO 6789-2:2017
- écart d'affichage  $\pm 4$

## Spécifications techniques

Plage de mesure	80-400 N-m
Plage de mesure	60-300 ft-lb
Carré de sortie extérieur	3/4
Longueur	675 mm
b1	72 mm
b2	50 mm
Hauteur	63 mm
Taille de l'emmanchement [carré femelle]	14 x 18 mm
LF	570 mm
poids	2694 g