



Clé dynamométrique STAHLWILLE

MANOSKOP®, 3/4" / 80-400 Nm

 Clé dynamométrique STAHLWILLE

Numéro d'article 730R/40QUICK

Description

- déclenchant
- pas de remise à "0" nécessaire, car l'élément de mesure n'est sollicité que lors du processus de serrage
- logement pour outils enfichables interchangeables
- Verrouillage de sécurité QuickRelease
- réglage du flash par levier de serrage facile à actionner dans la poignée
- élément de réglage ergonomique, antidérapant, avec cavité pour le pouce
- poignée balle optimisée pour un travail sans fatigue
- double signal d'arrêt
- double échelle N-m/ft-lb ou N-m/in-lb
- sur demande, disponible uniquement en version N-m sans double échelle
- Serrage à gauche en retournant les outils enfichables
- La poursuite de la charge après le déclenchement ou les charges dans le sens inverse du fonctionnement, par ex. en cas de vis bloquées, n'agissent pas sur le mécanisme de déclenchement, qui est ainsi protégé contre les dommages.
- Calibrage avec le dispositif de calibrage perfectControl® n° 7794 ou l'installation de calibrage n° 7706. Le cas échéant, réajustement sans démontage.



- Certificat conforme à la norme DIN EN ISO 6789-2:2017
- Ecart d'affichage ± 4

Spécifications techniques

Plage de mesure	80-400 Nm
Carré d'entraînement extérieur	3/4"
Longueur	675 mm
Largeur	72 mm
Hauteur	63 mm
Poids	2'694 g