Colonne de levage mobile

7'500 kg par colonne, pour accueillir des chariots élévateurs et des véhicules spéciaux

HETRA RGE-GPGU, 2 pièces

Numéro d'article VP 451064

Description

Le pont élévateur à colonnes mobiles COLUMNLIFT RGE-GPGU est conçu spécifiquement pour la réception de chariots élévateurs et de véhicules spécialisés grâce à sa plate-forme élévatrice à fourches. Il permet de soulever 7,5 tonnes par colonne. La structure élancée des colonnes offre une bonne visibilité lors des manœuvres. Grâce à son design mince, il est idéal pour les travaux dans des espaces de travail exigus. L'entraînement électromécanique qui ne demande que peu d'entretien offre un fonctionnement souple. La rigidité mécanique remarquable des vérins de levage garantit leur sécurité et leur fonctionnalité quelles que soient les conditions. Grâce à un moteur à engrenage à vis sans fin de haute qualité, le positionnement en hauteur est exact et sans inertie du moteur. La communication des colonnes se fait par des câbles de connexion. L'alimentation électrique se fait sur la tension secteur.

Description :

- Quatre colonnes mobiles individuelles inclus l'armoire de commande protégée aux projections d'eau avec un auxiliaire de commande manuel pour le fonctionnement individuel
- Extensible jusqu'a 6 colonnes individuelles
- Une unité d'alimentation électrique protégée aux projections d'eau, inclus 10 mètres câble de raccordement et un câble de connexion pour l'alimentation en courant de l'élévateur avec un interrupteur principal
- L'alimentation électrique peut être reliée à chaque colonne individuelle
- Un chariot mécanique avec deux roues translatables
- Fourche de réception avec prise de roue fixe
- Surveillance de la synchronisation et de la sécurité à régulation électronique de série
- Unité moto-freineur à engrenages placée à l'arrière, bridée directement sur la tige de précision filetée et trempée, inusable et sans entretien, avec écrou à billes
- Dispositif d'arrêt de sécurité indépendant de l'entraînement et de la colonne
- Commande de sécurité pour la descente mécanique lors de panne de courant

Contenu de la livraison :

- 2 fourchettes d'enregistrement
- 1 unité d'alimentation
- Câble de raccordement de 10 m, fiche et raccord
- Peinture Revêtement par poudre :
  - brun ocre, RAL 8001 (colonnes)
  - gris anthracite, RAL 7016 (chariots de levage)

Spécifications techniques

Capacité de charge par colonne max.	7'500 kg
course	1'750 mm
Temps de levage	113 s
Alimentation électrique	3/N/PE 400 V 50 Hz
Fusible par colonne	4 A
Puissance du moteur	1,5 kW

Poids par colonne	502 kg
Classe de protection	IP 54

Spécifications

Domaine d'application

- Garages
- Garages d'entreprises
- Centres d'examen
- Garages pour camions
- Ateliers pour véhicules utilitaires