



Colonne de levage mobile

HETRA RGA UC, 4 pièces



Numéro d'article VP
451183



Description

Le pont élévateur à colonnes mobiles COLUMNLIFT RGA UC permet de lever jusqu'à 7,5 tonnes par colonne et est équipé d'une plateforme de levages avec plateaux de réception universels réglables. La structure élancée des colonnes offre une bonne visibilité lors des manœuvres. L'entraînement électromécanique qui ne demande que peu d'entretien offre un fonctionnement souple. La rigidité mécanique remarquable des vérins de levage garantit leur sécurité et leur fonctionnalité quelles que soient les conditions. Grâce à un moteur à engrenage à vis sans fin de haute qualité, le positionnement en hauteur est exact et sans inertie du moteur. La communication des colonnes se fait par radio. L'alimentation électrique se fait sur batteries.

Description :

- Un Fonctionnement très souple grâce à l'entraînement électromécanique
- Rendement élevé grâce à une vis à billes au fonctionnement souple et à Faible entretien
- La rigidité mécanique remarquable des vérins de levage garantit leur sécurité et leur fonctionnalité quelles que soient les conditions



- Positionnement en hauteur exact sans inertie du moteur grâce à un moteur à engrenage à vis sans fin de haute qualité
- Chariot de levage avec réception universelle réglable
- Vaste plage de réglage, également adaptée à de larges diamètres de roue
- Le positionnement en hauteur de l'entraînement libère encore plus de place dans la zone de travail
- Boîtier de commande robuste et étanche pour l'utilisation en atelier
- Clavier à membrane résistant à l'usure offrant un grand confort d'utilisation
- Positionnement flexible des vérins grâce à un très long câble d'alimentation garantissant la possibilité d'utilisation pour toutes les classes de véhicule
- Grand confort d'utilisation grâce à un panneau de commande sur chaque vérin individuel
- Les modes opératoires groupé et individuel permettent un changement rapide et facile des suspensions de roues et d'essieux
- Contrôle par microprocesseur et par système CAN-Bus du fonctionnement synchrone et de toutes les fonctions de sécurité
- Sécurité maximale grâce à un dispositif de sûreté mécaniquement indépendant
- Descente d'urgence simple en cas de panne de courant disponible en série
- Possibilité d'étendre sans problème l'installation avec jusqu'à 6 colonnes

Contenu de la livraison :

- 4 colonnes individuelles mobiles
- Batteries avec chargeur
- 1 chariot mécanique, mobile
- Revêtement en poudre de haute qualité :
- Revêtement par poudre de haute qualité :
 - Colonnes, brun ocre RAL 8001
 - Chariot de levage, gris anthracite RAL 7016

Spécifications techniques

Capacité de charge par colonne 7'500 kg

Puissance d'entraînement par colonne 1,5 kW

Poids par colonne 545 kg



Course de levage	1'750 mm
Temps de levage / temps de descente	113 s / 113 s
Tension pour le chargeur	230 V
Cycles de levage à pleine charge	25
Cycles de levage à charge partielle (3'500 kg)	35
Diamètre des pneus min. / max.	850 mm / 1'250 mm
Classe de protection	IP 54

Spécifications

Domaine d'application	• Garages • Garages d'entreprises
------------------------------	---