



Cric d'essieux hydro-pneumatique

capacité de charge 2'600 kg

MAHA AL II 2.6 PH, VAS 9495/1

Numéro d'article VP
985045



Description

Le vérin d'essieu saura convaincre grâce à sa technologie robuste et mille fois éprouvée. Il est adapté au levage de charge de 2,6 tonnes maximum. Son entraînement se fait de façon manuelle/hydraulique ou hydropneumatique. Le vérin d'essieu peut être complété par une large gamme d'accessoires.

- Revêtement par poudre RAL 7016, anthracite
 - incl. berceau
 - incl. ensemble d'alimentation en air (tuyau en spirale, câble de guidage)
 - incl. 2 cales en caoutchouc pour les fourches de levage
 - incl. 3 surélévations des réceptions 10/45/85 mm



Spécifications techniques

capacité de charge max 2'600 kg

Pression de service min/max 8,5 bar/12 bar

Débit d'air minimum 500 l/min

Course de levage (course utile) 250 mm

Longueur d'extension 780 - 1'610 mm

Dépassement max. par rapport à la surface de roulement 70 mm

Spécifications

Domaine d'application

- Garages
- Garages d'entreprises
- Centres d'examen
- Chaînes de pneus
- Ateliers pour véhicules utilitaires