



Dispositif de montage des roues WT1500N / WT1500NT AC Hydraulic

Chariot porte-roues hydraulique pour machines agricoles et engins de construction, 1.5 t



61
Numéro d'article 021
00



Description

- Pour faciliter la manipulation des plus grandes roues du monde
- Deux poignées robustes simplifient les manœuvres dans l'atelier
- Un simple commutateur permet d'écarter et de rapprocher les mâchoires très facilement
- Poignée pour une rotation aisée de la roue sur le chariot
- La roue peut être fixée à l'aide d'une sangle à cliquet pour une sécurité maximum
- Dimension des roues : Ø mini 1 000 mm - Ø maxi 2400 mm
- Largeur de roue : 1200 mm maxi.
- Conditionnement optimisé pour simplifier la livraison et réduire les frais de transport
- WT1500N : est équipé avec 2 roues de frein



Spécifications techniques

Type	WT1500N	WT1500NT
Capacité	1,5 t	1,5 t
Hauteur	1455 mm	455 mm
Longueur	1040 mm	1040 mm
Largeur	1625 - 2375 mm	1625 - 2375 mm
Longueur des rouleaux	690 mm	690 mm
Distance entre les rouleaux	900 - 1650 mm	900 - 1650 mm
Roue pivotante	Ø 200 mm	Ø 200 mm
Dimensions des roues	Ø 1000 - 2400 mm	Ø 1000 - 2400 mm
Poids	300 kg	300 kg
Poignée pour la rotation de la roue	Non	Oui
Avec 2 roulettes freinées	Non	Non