




Elévateur d'essieu hydropneumatique MAHA AL II 2.6 PH S MAHA

Elévateur d'essieu hydropneumatique

Numéro d'article VP
985063



Description

Le vérin d'essieu saura convaincre grâce à sa technologie robuste et mille fois éprouvée. Il est adapté au levage de charge de 2,6 tonnes maximum. Son entraînement se fait de façon manuelle/hydraulique ou hydropneumatique. Le vérin d'essieu peut être complété par une large gamme d'accessoires.

- élévateur d'axe étroit avec grande extension de traverse
- revêtement par poudre RAL 7016, anthracite
 - châssis inclus
 - y compris kit d'alimentation en air (tuyau spiralé, câble de guidage)
 - incl. 2 pièces de revêtement en caoutchouc pour les griffes de réception
 - incl. 3 surélévations des réceptions 10/45/85 mm



Spécifications techniques

capacité de charge max 2'600 kg

Pression de service 8,5 bar/12 bar
min/max

Débit d'air minimum 500 l/min

Course de levage (course 250 mm utile)

Longueur d'extension 780 - 1'610 mm

Dépassement max. par rapport à la surface de roulement 70 mm

Spécifications

Domaine d'application

- Garages d'entreprises
- Garages
- Maisons de pneus