



Enrouleur de flexible automatique INOX avec flexible HP 15 m DN8 3/8" M

Enrouleur automatique en inox pour applications haute pression



Numéro d'article HD-74020

Description

L'enrouleur de flexible automatique en acier inoxydable (INOX) est une solution robuste et durable pour les applications haute pression.

Il est livré avec un flexible HP DN8 de 15 m de long et convient parfaitement pour une utilisation flexible dans les stations de lavage, ateliers et environnements industriels.

La platine pivotante verrouillable assure une grande convivialité et flexibilité lors de l'installation et de l'utilisation.

Spécifications techniques



Matériau du boîtier	acier inoxydable AISI 304
Platine pivotante	verrouillable
Pression max.	200 bar
Température max. du fluide	130 °C
Articulation	acier inoxydable AISI 304
Joints	Viton®
Entrée	G 3/8" F
Sortie	G 1/2" F
Flexible	flexible HP DN8, longueur 15 m, 3/8" M
Fluide	eau, eau chaude

Domaines d'application nettoyage haute pression, ateliers, industrie

L'enrouleur de flexible permet un rangement pratique et sécurisé des flexibles haute pression.

Grâce au rappel automatique par ressort, le flexible est toujours bien enroulé et facilement accessible en cas de besoin.

La platine pivotante verrouillable offre une flexibilité accrue à l'utilisation, tandis que la construction en inox de haute qualité garantit une longue durée de vie et une résistance maximale à la corrosion.