



Freinomètre à rouleaux

MAHA C_MBT C 3.5 W220



Numéro d'article VP
210152



Description

Banc d'essai numérique de freinage à rouleaux pour véhicules automobiles et utilitaires supportant jusqu'à 3,5 t de charge par essieu avec des moteurs d'entraînement 2 x 3 kW et une largeur de piste max. de 2'200 mm

Particulièrement adapté en tant que banc d'essai autonome, ainsi que pour les chaînes de contrôle pour l'accueil et le diagnostic de véhicules automobiles

Caractéristiques:

- Contrôle du glissement effectif de série, ainsi que mise en marche automatique différée après la mise en place sur le banc d'essai
- Surveillance automatique du démarrage intégrée afin d'éviter un endommagement des pneus
- Désactivation automatique en cas de glissement avec arrêt de pointeur et redémarrage automatique
- Aide à la sortie automatique de série pour une sortie aisée des axes directionnels du banc d'essai
- Mise hors tension automatique après la sortie du banc d'essai
- Système de jauge de contrainte électronique à compensation de température (neutre)



- Certificat TÜV international, selon la publication officielle du ministère fédéral des Transports du 9/2011

Autres avantages du produit - voir documents de vente pour les détails:

- Modèle solide et stable
- Module d'interface modulaire dans le bloc plancher
- Transmission sécurisée et numérique des données
- Armoire électrique de conception modulable
- Possibilités d'affichage flexible
- Mise en service facile
- Entretien et maintenance faciles
- Fonctionnement sûr
- Calibrage et ajustement optimisés
- Logiciels et interfaces intégrés et extensibles

Modèle:

- Jeu de rouleaux C W220
- Jeu de rouleaux autoporteurs fermés (Compact)
- Hauteur ajustable sans cran (245 - 300 mm)
- Revêtement par peinture poudre de haute qualité : gris anthracite, RAL 7016

Contenu de la livraison:

- Armoire électrique avec commande intégrée
- Jeu de rouleaux C_MBT C 3.5 W220 avec module d'interface intégré
- Faisceau de câblage enfichable 12 m

Spécifications techniques

Charge par essieu (carrossable)	3'500 kg
--	----------

Piste min.	780 mm
-------------------	--------



Piste max.	2'200 mm
Puissance d'entraînement	2 x 3 kW
Vitesse d'essai	5 km/h
Affichage de la valeur de mesure	0-8 kN
Diamètre des rouleaux	202 mm
Entraxe entre les rouleaux	400 mm
Couverture gG	25 A
Alimentation électrique	3/N/PE 400 V 50 Hz
Dimensions du jeu de rouleaux (L x l x H)	2'320 x 680 x 280 mm

Spécifications

Domaine d'application	• Garages • Garages d'entreprises
------------------------------	---