



Machine monte/démonte-pneus

FAIP F 560

 Machine monte/démonte-pneus - FAIP F 560

Numéro d'article 0-
12200403/25

 Faip

Description

Découvrez la F 560, une démonte-pneu électrohydraulique réputée pour sa robustesse, sa compacité et sa fiabilité. Idéale pour les camions, les bus, les tracteurs et les engins de construction équipés de jantes à rebord ou à bague d'épaulement, ainsi que pour les pneus avec ou sans chambre à air. La fonction STAND BY permet des économies d'énergie substantielles pendant les périodes d'inactivité. La console de commande intuitive offre un arrêt immédiat de tous les mouvements et en option, un kit radio pour un environnement de travail agréable. Le mandrin auto-centrant avec deux vitesses assure une fixation sécurisée de différents types de jantes. Le chariot d'outils avec deux positions de travail et le bras d'outil hydraulique garantissent des opérations rapides et précises. La F 560 offre une sécurité maximale et des performances exceptionnelles pour chaque montage de pneu. Optez pour l'excellence en matière de technologie de démontage électrohydraulique pour poids lourds !



Spécifications techniques

Largeur maximale de la roue 1'065 mm

Diamètre maximal de la roue 2'300 mm

Capacité de serrage 14" ÷ 46" (56" avec extensions - 56" avec l'utilisation de rallonges)

Diamètre minimal de l'ouverture du moyeu de roue 100 mm

Moteur de la centrale hydraulique 1,5 kW

Moteur à deux vitesses 1,3 ÷ 1,8 kW

Capacité du vérin de levage de la roue 1'600 kg

Poids maximal de la roue 1'000 kg

Couple maximal fourni 4'000 Nm

Force d'étalonnage 27'000 N

Tension 400V - 3Ph - 50/60Hz

Poids de la machine 800 kg