



Module double pompe 6,0 kW 80 bar 42 l/min avec armoire de commande et réservoir

Unité haute pression avec réservoir tampon pour pré-lavage et lave-roues



Numéro d'article RC065042-
G44F1



Description

Le module de pompage RC065042 associe deux pompes haute pression puissantes montées sur un châssis compact et équipé d'un réservoir tampon de 100 litres. Il alimente de manière fiable les consommateurs haute pression du pré-lavage ainsi que les lave-roues et seuils avec une pression et un débit constants. Avec une pression de 80 bar et un débit de 42 l/min, il est parfaitement adapté aux applications intensives à forte cadence de lavage. L'armoire de commande intégrée assure un fonctionnement sûr et confortable.

Spécifications techniques

Type module double pompe haute pression



Utilisation	prélavage haute pression, lavage roues et seuils
Puissance moteur par pompe	3,0 kW (total 6,0 kW)
Pression de service	80 bar
Débit	42 l/min
Réservoir tampon	100 litres (avec régulation flotteur)
Commande	armoire de commande intégrée
Structure	châssis compact en acier

Le système double pompe compact permet une puissance maximale sur un encombrement réduit. Le réservoir tampon garantit l'alimentation continue des pompes et protège contre le fonctionnement à sec. La redondance des deux pompes assure une fiabilité maximale même en fonctionnement intensif.