Pont élévateur à deux vérins avec chemin

pour utilisation en halle de lavage

MAHA ZS DUETT 4.5, capacité 4'500 kg

Numéro d'article	DV45.19-48

Description

Ce pont élévateur robuste à deux vérins avec surfaces de roulement soulève des véhicules jusqu'à 4'500 kg et est idéal pour une utilisation dans les halls de lavage. Avec une surface de roulement généreuse de 4'800 mm, il offre suffisamment de place et de stabilité pour les véhicules de différentes tailles. La plate-forme élévatrice est montée au niveau du sol. La surface galvanisée à chaud, en granulés, assure une finition durable et résistante à la corrosion, avec une bonne adhérence.

Version pour salle d'eau - Le bac encastré avec cassette permet une intégration propre et la pompe à eau fournie avec un tuyau de 10 mètres facilite l'aspiration de l'eau, le nettoyage et l'entretien. Le compteur de niveau de liquide et le boîtier de commande protégé IP assurent un confort d'utilisation optimal et une protection contre les effets de l'eau. Le boîtier de commande est conçu pour la salle d'eau (protection IP65), le groupe électrogène est monté à l'extérieur de la cassette.

Caractéristiques de l'unité de levage:

- Double sécurité anti-rotation interne
- 2 poinçons de levage en acier micro-allié et chromé dur
- Crémaillères en acier inoxydable
- Manchon de crémaillère surélevé résistant à la saleté
- Dispositif de descente d'urgence

Accessoires en option:

- Grille grillagée entre la surface de roulement
- Rallonge de tuyau hydraulique (10 mètres) pour groupe externe VZ 985056
- Éclairage LED IP67 Classe de protection VZ 990433

Contenu de la livraison:

- Pont élévateur à deux vérins avec surfaces de roulement
- Groupe hydraulique en version fermée pour montage sous le plancher dans un bac de montage
- Unité de commande avec 2 x 10 m de câble de commande (câble oléoflex)
- Matériel de câblage et de fixation
- Manuel d'utilisation, livret de contrôle et déclaration de conformité CE

Spécifications techniques

capacité de charge	4'500 kg
Dimensions par surface de roulement (LxlxH)	4'800 x 617 x 150 mm
Largeur totale	2'148 mm
Largeur de passage intérieure	950 mm
Rampe d'accès en tôle striée	1'000 mm

Entraxe des poinçons	1'350 mm
Hauteur de levage max	2'020 mm
Profondeur de montage	2'390 mm
Diamètre du poinçon	125 mm
Diamètre de la crémaillère	40 mm
Unité de commande (H x L x P)	320 x 220 x 120 mm
Temps de levage/d'abaissement en fonction de la charge	env. 35 s
Groupe électrogène	3,0 kW, 3 x 400 V, 16 A
Quantité d'huile hydraulique	111 l

Spécifications

Domaine d'application

- Garages d'entreprises
- Garages
- Ateliers pour véhicules utilitaires