Pont élévateur à doubles ciseaux

Sous plancher / gris anthracite / capacité de charge de 3'500 kg

MAHA TWIN F IV 3.5 U

Numéro d'article VP 250218

Description

Le pont élévateur à double ciseaux TWIN F IV 3.5 U pour le montage au niveau du sol - Construction compacte sans modules en saillie dans la zone de levage, idéale pour une installation propre et sûre.

Flexible et confortable - La longueur réglable en continu des plaques de réception permet un ajustement précis sans avoir à pousser le véhicule.

Sécurité et protection:

- protection contre l'écrasement grâce à l'arrêt CE et au signal sonore d'avertissement pendant le processus de descente

- Des vérins doubles de chaque côté des ciseaux ainsi qu'une surface revêtue de granulés des plaques de réception empêchent le glissement et garantissent un maintien fiable.
- Peinture en poudre de haute qualité :
  - gris anthracite, RAL 7016 (plaques de réception, cadre au sol)
  - gris fenêtre, RAL 7040 (ciseaux, pupitre de commande)

Facilité d'utilisation sans air comprimé - Grâce à l'absence de cliquets de sécurité, l'air comprimé n'est pas nécessaire, ce qui simplifie l'utilisation et la rend plus efficace.

Contrôle total et précision - Un contrôle de synchronisation entièrement automatique et le système de mesure de déplacement linéaire absolu garantissent un levage exact des deux plates-formes.

Que ce soit pour les travaux d'entretien quotidiens ou les réparations - la TWIN F IV 3.5 A combine une technologie de pointe avec un confort et une sécurité maximum pour vous offrir une solution professionnelle et durable.

Contenu de la livraison:

- Pupitre de commande vertical avec commande et groupe hydraulique (côté d'accès à droite)
- 2 cales de franchissement
- Interrupteur principal verrouillable
- Tuyaux hydrauliques pour une distance de 2 m entre la plate-forme et le groupe hydraulique
- Tôles de protection pour les tuyaux hydrauliques
- Manuel d'utilisation et carnet de contrôle, y compris manuel de conformité CE
- Tiges d'ancrage de fixation et huile hydraulique
- Emballage de transport

Spécifications techniques

capacité de charge max	3'500 kg

hauteur de levage maxi (à partir du sol)	1'815 mm
temps de levage/d'abaissement en fonction de la charge	env. 35/35 s
profondeur de montage	115 mm
largeur des plaques de réception	605 mm
longueur des plaques de réception	1'550 - 2'100 mm
largeur totale de la fondation (recommandée)	2'000 mm
puissance d'entraînement	2,2 kW
pression de service	270 bar
alimentation électrique	3/N/PE 400 V 50 Hz
protection par fusible	16 A
poids, emballage compris	env. 900 kg
dimensions de l'emballage (L x l x H)	2'100 x 760 x 710 mm
quantité d'huile hydraulique (comprise dans la livraison)	env. 9 l

Spécifications

Domaine d'application

- Garages
- Garages d'entreprises
- Maisons de pneus
- Chaînes de pneus