



## Pont élévateur court

Capacité de charge 3'200 kg, également disponible en version mobile!

RAVAGLIOLI KHH 32



Numéro d'article 5063084193193



### Description

Le pont élévateur idéal pour l'entretien des pneus, des freins, des amortisseurs et de la carrosserie. Le puissant groupe hydraulique assure des temps de levage et d'abaissement courts, une stabilité exceptionnelle, la capacité de charge élevée de 3,2 tonnes ainsi que la hauteur de levage considérable de 1'000 mm caractérisent ce pont élévateur de dernière génération et garantissent à l'opérateur une sécurité maximale et un travail confortable. Indépendamment de la répartition de la charge, la structure en acier garantit une synchronisation mécanique des deux rails de roulement.

#### Accessoires en option :

- Mobil-Set avec timon de traction
- Supports en caoutchouc de différentes tailles



#### Contenu de la livraison :

- Pont élévateur à ciseaux à faible course, type : Ravaglioli KHH 32 en couleur RAL 7016
- Huile hydraulique HLP-D22 (6 l)
- Groupe de commande et hydraulique debout, à 1 mètre de l'élévateur
- Mode d'emploi et livret de test
- Consignes de conformité CE
- Emballages de transport

## Spécifications techniques

**Capacité de charge max.** 3'200 kg

**Longueur de la plateforme** 1'420 - 1'950 mm

**Largeur de plateforme** 420 mm

**Hauteur d'accès** 100 mm

**Hauteur de levage maximale** 1'000 mm

**Distance entre les plates-formes** 900mm

**Largeur totale** 1'740 mm

**Puissance moteur** 3 phases 230/400 V 50/60 Hz. 2,6 kW

**Fusible** 9A

## Spécifications

- Domaine d'application**
- Chaînes de pneus
  - Maisons de pneus
  - Garages d'entreprises
  - Garages

