



Rideau de séparation pour tunnel de lavage

Séparation climatique entre zones de lavage et de séchage



Numéro d'article RC125019-
G44



Description

Le rideau de séparation est installé dans le tunnel de lavage entre la zone de lavage/cirage et le module de séchage.

Cette séparation physique permet d'éviter efficacement le transfert d'humidité résiduelle vers la zone de séchage, améliorant ainsi les performances de séchage et optimisant l'efficacité énergétique globale de l'installation.

Le rideau est flexible, durable et nécessite peu d'entretien, idéal pour une utilisation continue dans les tunnels de lavage à fort débit.

Spécifications techniques



Position	entre zone de lavage/cirage et module de séchage
Largeur	adaptée à la largeur de l'installation (ex. 250 cm)
Type	rideau pendulaire vertical avec découpe véhicule
Matériau	plastique souple résistant aux intempéries et produits chimiques (sans désignation spécifique de matériau)
Fixation	cadre inox avec rail de suspension
Entretien	nettoyage simple, faible maintenance
Fonction	amélioration du processus de séchage

Le rideau stabilise le climat de la zone de séchage, réduit les turbulences et évite la re-mouillure causée par les projections issues du processus de lavage. Cela permet d'améliorer l'efficacité du séchage, de réduire la consommation d'énergie et d'optimiser la qualité de lavage.