



# STAHLWILLE Cle Dynamometrique Service Manoskop® 721

721/15 Quick

 STAHLWILLE Cle Dynamometrique Service  
Manoskop® 721

Numéro d'article 721/15  
QUICK

## Description

- à attachement pour embouts
- 30-150 Nm
- 1/2" - Entraînement
- a déclenchement
- la remise à «0» n'est pas nécessaire puisque l'élément de mesure n'est sollicité que pendant l'opération de serrage (pendant la montée en couple)
- attachement pour embouts interchangeables
- verrouillage de sécurité QuickRelease (tailles 5 à 65)
- réglage très rapide (tailles 5 à 65)
- élément de réglage antidérapant de forme ergonomique, avec repose-pouce
- loupe intégrée dans le cadran de lecture (tailles 5 à 65)
- la poignée bombée ergonomique permet un travail
- sans fatigue
- double signal d'arrêt



- double échelle N·m/ft·lb et. N·m/in·lb (tailles 5 à 80)
- sur demande également disponible en version N·m sans double graduation (taille<sup>3</sup>5 à 65)
- serrage à gauche par retournement des embouts
- la poursuite de la sollicitation après le déclenchement et les sollicitations dans le sens inverse à celui du fonctionnement, sur des vis grippées par exemple, n'ont aucune influence sur le mécanisme de déclenchement qui est ainsi protégé de toute détérioration
- calibrage à l'aide du dispositif de calibrage perfectControl® réf.<sup>3</sup>7794 ou du système de calibrage réf.<sup>3</sup>7706. Réajustage sans démontage
- certificat conforme à DIN<sup>3</sup>EN ISO<sup>3</sup>6789-2:2017
- écart d'affichage  $\pm 4 \%$