



Vérin de fosse hydropneumatique

cric de fosse se déplaçant au sol, guidé par des rails avec un vérin télescopique à déplacement transversal

AC GGD150S, capacité 15'000 kg



Numéro d'article 59 010 00



Description

Description :

- Le vérin à déplacement transversal facilite le positionnement du cric sous le véhicule et permet une mobilité optimale pour le mécanicien dans la fosse.
- Roulements à billes montés sur ressorts pour une manœuvrabilité optimale
- Idéal pour le démontage et le remontage de boîtes de vitesses grâce au vérin télescopique
- Système hydraulique pneumatique rapide et précis avec vitesse rapide de montée et de descente
- Pompe à pied manuelle intégrée pour un réglage fin
- Commande "homme mort" et soupape de sécurité pour un maximum sécurité



Accessoires en option :

- Vérins d'appui télescopiques 100 - 625 mm
- Châssis de sécurité réglable en 6 positions
- Plaque de transmission pour voitures et camions
- Traverse d'essieu
- Pont à levier
- Chariot de translation
- Sellette en V
- Rallonge 100 / 200 mm
- Support mural pour rallonges

Spécifications techniques

Capacité	15'000 kg
Course du piston	1'285 mm
Hauteur min.	905 mm
Hauteur max. Hauteur	2'190 mm
Plate-forme (largeur)	selon les dimensions de la fosse
Plate-forme (longueur)	940 mm
Diamètre du cylindre	Ø 60 mm
Pression de service	8,5 - 12 bar
Consommation d'air min.	350 l/min
Poids	250 kg

Spécifications

- | | |
|------------------------------|---|
| Domaine d'application | <ul style="list-style-type: none">• Garages• Garages d'entreprises |
|------------------------------|---|