

BIKE-LIFT MASTER 504 GATE

MA-504-003

Bike-Lift

MOTORRAD-HEBEBÜHNE BIKE-LIFT MASTER 504 GATE

Tragfähigkeit 500 kg, elektro-hydraulisch

PONT ÉLEVATEUR POUR MOTO BIKE-LIFT MASTER 504 GATE

Capacité de charge 500 kg, électro-hydraulique



Bike-Lift
EUROPE



WERKSTATTEINRICHTUNGEN,
WASCHANLAGEN,
WERKZEUGE.



Besuchen Sie uns auf der Homepage: www.ksu.ch

Visitez-nous sur la page d'accueil: www.ksu.ch

BIKE-LIFT MASTER 504 GATE

MA-504-003

Bike-Lift

BESCHREIBUNG:

Die elektro-hydraulische Hebebühne "BIKE-LIFT MASTER 504 GATE" ist die perfekte Lösung für das Anheben von Motorrädern und Rollern bis zu einem Gewicht von 500 kg. Ausgestattet ist die Hebebühne mit einem einschiebbaren "Gate" für die einfache Demontage des Hinterrades, was die Wartung und Reparatur an Motorrädern erheblich erleichtert. Diese Bike-Lift vereint hohe Funktionalität mit optimaler Sicherheit. Die Steuerung der Hebebühne erfolgt mit einer Kabelfernbedienung. Beim Hochfahren zieht es die Auffahrrampe automatisch unter die Hebebühne und beim runterfahren fährt die Rampe wieder raus.

DESCRIPTION:

Le pont élévateur électro-hydraulique "BIKE-LIFT MASTER 504 GATE" est la solution parfaite pour soulever des motos et des scooters jusqu'à un poids de 500 kg. Le pont élévateur est équipé d'un "gate" rétractable pour un démontage facile de la roue arrière, ce qui facilite considérablement l'entretien et les réparations sur les motos. Ce Bike-Lift allie une grande fonctionnalité à une sécurité optimale. La commande de l'élévateur se fait par une télécommande à câble. En montant, elle tire automatiquement la rampe d'accès sous le pont élévateur et en descendant, la rampe ressort.

TECHNISCHE DATEN / DONNÉES TECHNIQUES:

BIKE-LIFT MASTER 504 GATE	MA-504-003
Tragfähigkeit / Capacité de charge	500 kg
Plattformlänge / Longueur de la plateforme	2'100 mm
Plattformbreite / Largeur de plateforme	750 mm
Auffahrhöhe / Hauteur d'accès	200 mm
Maximale Hubhöhe / Hauteur de levage maximale	1'300 mm (Überflur)
Rampe / Rampe	700 x 500 mm
Gewicht / Poids	250 kg
Hub- und Senkzeit / Temps de levage et d'abaissement	65 sek.
Motorleistung / Pissance moteur	3 Phasen 230 V 50 Hz 1.1 kW
Sicherheitsklinken / Cliquets de sécurité	8

BIKE-LIFT MASTER 504 GATE

MA-504-003

Bike-Lift

OPTIONEN / OPTIONS:

Standard-Farben sind ROT und SCHWARZ
Als Alternative sind eine Vielzahl an RAL-Farben erhältlich

Les couleurs standard sont ROUGE et NOIR.
Une multitude de couleurs RAL sont disponibles en alternative



W-36S



Automatica	Automatic
Apertura massima Max opening range	205 mm
Apertura minima Min opening range	70 mm
Peso / Weight	14 kg

W-32N



Pneumatica	Pneumatic
Apertura massima Max opening range	205 mm
Apertura minima Min opening range	55 mm
Peso / Weight	21 kg

W-34N



Regolabile	Manual
Apertura massima Max opening range	190 mm
Apertura minima Min opening range	0 mm
Peso / Weight	16 kg

W-38S



Regolabile Automatica	Adjustable Automatic
ø Max Ruota øWheel Max	21"
ø Max Ruota øWheel Max	12"
Peso / Weight	12 kg

W-42



Regolabile Automatica	Adjustable Automatic
ø Max Ruota øWheel Max	21"
ø Max Ruota øWheel Max	12"
Dimensioni Dimensions	36x61x40,5 cm
Peso / Weight	12 kg

W-40



Regolabile Manuale	Adjustable Manual
Apertura massima Max opening range	225 mm
Apertura minima Min opening range	60 mm
Peso / Weight	11 Kg