



XDRE707

Jeu de 7 clés polygonales à cliquet non réversibles TORX®

Caractéristiques et avantages

- Extrémité polygonale à cliquet unidirectionnel utilisant une technologie novatrice de Snap-on® pour fournir plus de puissance dans un espace latéral moins grand, facilitant la dépose des fixations récalcitrantes en espaces restreints
- Le profil TORX® de l'extrémité polygonale est conçu pour optimiser la prise sur toutes les hauteurs de profil de fixations TORX®
- Le manche droit de l'extrémité polygonale minimise les risques de glissement de la douille sur la fixation lorsqu'une force est appliquée, évitant ainsi les dommages à la fixation
- Engrenages d'encliquetage à 80 dents avec mécanisme d'encliquetage à 8 dents minimisant l'arc requis pour poser les fixations dans les espaces restreints
- Engrenages formés à froid à partir du même acier que les douilles Snap-on® offrant ainsi une robustesse hors du commun
- Les clés sont fabriquées à partir d'un alliage spécial d'acier forgé avec précision et traitées thermiquement pour offrir une résistance et une durabilité optimales
- Fini nickel et chrome durable protégeant les clés contre la corrosion et facilitant leur nettoyage
- Plateau de rangement XDRE06-XDRE16 (E6–E16) inclus



CE - Non requis

Pays d'origine : É.-U.

Snap-on est une marque déposée de Snap-on Incorporated aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leur détenteur respectif. ©2020 Snap-on Incorporated. Tous droits réservés.
Snap-on, 2801 80th Street, Kenosha, WI 53143 www.snapon.com

Mai 2020
Page 1 de 2




XDRE707

Composants et spécifications

⚠ WARNING

- Les clés peuvent glisser si une force excessive est appliquée.
- Ne pas appliquer un couple excessif; ne pas utiliser de tuyaux ou de barres supplémentaires.
- Une clé brisée ou qui glisse peut causer des blessures.
- Porter des lunettes de protection (utilisateur et personnes à proximité).
- Les fourches des clés peuvent causer des blessures si elles sont brisées.
- L'utilisateur peut glisser ou tomber si la clé se brise ou que la fixation cède.
- Ne pas pousser sur le manche de la clé, mais le tirer.
- Une perte d'équilibre peut entraîner des blessures.
- Lire les autres consignes de sécurité aux pages W1 à W4 du catalogue 1400.



Taille	No de réf.	A	B	C	D	E	XDRE707
E6	XDRE06	5/8	5/16	1/4	11/64	4 1/2	•
E7	XDRE07	5/8	5/16	1/4	13/64	4 7/8	•
E8	XDRE08	5/8	3/8	1/4	7/32	5 5/16	•
E10	XDRE10	21/32	7/16	1/4	1/4	5 25/32	•
E12	XDRE12	3/4	17/32	9/32	5/16	6 23/32	•
E14	XDRE14	27/32	5/8	31/32	11/32	7 3/16	•
E16	XDRE16	15/16	23/32	5/16	11/32	7 13/16	•
E18	XDRE18	1 1/32	13/16	5/16	13/32	8 5/8	
E20	XDRE20	1 1/8	7/8	3/8	7/16	9 9/16	
E24	XDRE24	1 9/32	1 1/32	7/16	15/32	11 9/16	

