CARLIFT II 5.0
TECHNIQUES DE LEVAGE



CARLIFT
VP 251143

Pont élévateur à quatre colonnes 5000 kg

DESCRIPTION:

- Pont élévateur à quatre colonnes à commande électrohydraulique pour implantation sur sol
- Profil de chemin de roulement spécial et traverse transversale renforcée pour une haute résistance à la flexion et une stabilité durable
- Réglage très précis sans torsion des surfaces de roulement pour entretoise, pour un conditionnement parfait de géométrie
- Plaque de renfort supplémentaire soudée au chemin de roulement pour une stabilité maximale
- Chemin de roulement large pour toutes les largeurs de piste des véhicules
- Rail de guidage pour élévateur d'essieux monté sur le chemin de roulement
- Dispositif de dépose pour géométrie de série, avec barre d'assise à réglage de précision et loquets commandés pneumatiquement
- Faible hauteur de tamponnement pour un acheminement facile
- Fonction AB d'urgence en cas de panne
- Revêtement par peinture poudre :
  gris anthracite, RAL 7016, (colonnes, traverse)
  bleu gentiane, RAL 5010 (surfaces de roulement, rampes)

MATÉRIEL FOURNI:

- Pont élévateur à quatre colonnes, type CARLIFT II 5.0
- Boîtiers de commande avec contrôle et groupe hydraulique
- Interrupteur principal verrouillable
- Dispositif de dépose pour géométrie
- Rampe de 2 éléments, arceau de retournement de 2 éléments
- Notice et livret d'inspection
- Déclaration de conformité CE
- Emballage de transport

DONNÉES TECHNIQUES:

Capacité de levage CE	5000 kg
Hauteur de montée max	1995 mm
Montée / descente dépendant du poids env.	30 s / 30 s
Hauteur d'accès	175 mm
Hauteur de tamponnement avec structure pour géométrie	225 mm
Air comprimé	8 bar
Largeur libre entre colonnes	2900 mm
Puissance d'entrainement	5,5 kW
Fusible gG	16 A
Alimentation	3/N/PE 400 V 50 Hz
Dimension globale (L x l)	0 mm x 0 mm
Dimensions de plaques d'essai (L x l)	0 mm x 0 mm
Poids	1650 kg

ACCESSOIRES:

VZ 971333	Eclairage (4 tubes) dans chemins de roulement
VZ 990390	Eclairage 6 tubes / chemins de roulement
VZ 985059	Groupe hydraulique de secours Carlift II 5.0
VZ 971302	
VZ 990449	
VZ 975617	Pression d'air - raccord rapide
VZ 975181	Unité d'entretien pour pression d'air
VZ 990029	Barrage photo-électrique avec arrêt au plafond
VZ 971331	Rampes de descente (acier)
VZ 971503	Rampes d'accès rallongée 1,5 m Carlift II
VZ 970112	Elévateur de roue 3.5 pont 4 colonnes 4/5t
VZ 975069	Câles (4) 47 x 132 x 340 mm
VZ 975074	Câles (4) 50 mm de hauteur
VZ 970027	Plaques de glissement long. 1465 mm
VZ 975026	Plaques coulissantes 1060 mm
VZ 975655	Kit plaques de compens. sans élévateur de roue (2)
VZ 975656	Kit plaques de compens. avec élévateur de roue (2)
VZ 975664	Kit plaques de compens. sans élévateur de roue (4)
VZ 975665	Kit plaques de compens. avec élévateur de roue (4)
VZ 975657	Plaques de compensation renforcées
VZ 975027	Plaques recouvr. coulis. standard ALU
VZ 975709	
VM 999035	Huile hydraulique (HLP-D 22) par litre
VM 999014	Huile hydraul. (HLP 32) écolo.
VM 995661	Nécessaire d'installation pont 4 colonnes jusqu'à 5t
VV 997453	Emballage Carlift Outre-mer

MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG | Hoyen 20 | 87490 Haldenwang | Germany
Phone: +49 8374 585 0 | Fax: +49 8374 585 497 | sales@maha.de | www.maha.de