Machine Translated by Google

TECHNOLOGIE DE LEVAGE DEUX-TIMBRES- PLATEFORME ÉLÉVATRICE

ZS DUET 3.5 GS
VP 252314



ZS DUET 3.5 GS
VP 252314

Pont élévateur sous plancher à deux vérins avec bras pivotants, pour le levage de véhicules dans la zone du seuil ou sur le châssis.
Convient aux petits véhicules jusqu'aux fourgons (jusqu'à 3,5 t) à empattement long.

DÉTAILS DU PRODUIT/ACCESSOIRES

Description:
Pont élévateur enterré à deux vérins avec bras pivotants,
pour le montage des véhicules dans la zone du seuil ou sur le châssis.

Montage adapté aux petits véhicules jusqu'aux fourgonnettes
(jusqu'à 3,5 t) avec empattement long

Support de bras pivotant (3,5 GS) :

- Support optimal du véhicule avec une accessibilité maximale, notamment pour les réparations sous le véhicule
- Support de bras pivotant télescopique triple pour un réglage en continu pour une zone d'enregistrement large et flexible
- Extensions de bras pivotants parfaitement plates avec des hauteurs de sous-pivotement de 84, 92, 102 mm
- Extension en douceur du bras de support grâce à un guidage optimal avec butée robuste et plaques de butée solides
- Grand dégagement pour un accès facile à l'élévateur avec des pentes d'approche sur le support du bras pivotant pour protéger les jantes
- Prise en charge précise du véhicule grâce à un plateau tournant réglable en hauteur avec filetage et système d'enfichage
- Système d'enfichage multi-flexible pour le montage d'extensions ou Supports spéciaux pour différents types de véhicules pour une fixation sûre et ajustée du véhicule dans le programme de livraison
- Plaque de montage entièrement caoutchoutée en standard sans pièces métalliques pour exclure la conductivité électrique
- Verrouillage automatique du bras de support, confortable et ergonomique à utiliser et particulièrement adapté au réajustement manuel des bras de support
- Rangement d'outils intégré dans le support du bras pivotant de série
- Cadre de couvercle à charnière en option pour une installation au niveau du sol et une utilisation flexible du poste de travail
- Augmentation optionnelle de la course de la plate-forme élévatrice de 198 mm

Possibilité de raccordement à une baignoire encastrée plus profonde

Unité de levage DUETT :

- Plateforme élévatrice avec synchronisation mécanique précise des engrenages et transmission mécanique redondante simultanée
- Dispositif de sécurité Piston hydraulique résistant à la corrosion, autolubrifiant, car il est immergé dans l'huile hydraulique à chaque course
- Fonctionnement silencieux grâce à un moteur très silencieux Baignoire encastrée
- En option également durable avec de l'huile minérale biologique à longue durée de vie Durabilité utilisable
- Commande électronique de la plate-forme élévatrice avec système optique Affichage d'erreur
- Unité hydraulique dans le bac d'installation (standard), peut être installée en option à l'extérieur du bac d'installation
- Installation simple et suspendue de l'ascenseur comme La transmission de puissance est avantageuse dans le sol du hall
- Des vitesses de levage/descente élevées sont garanties dans une plage de 30 à 35 secondes en fonction de la charge
- Descente d'urgence intégrée, alimentée par batterie
- Ergonomie optimale du poste de travail grâce à une commande optionnelle indépendante de la norme via un feu de circulation énergétique ou Système de commutation encastré

Contenu de la livraison :

- Support de bras pivotant (GS) avec support de bras pivotant et Rallonges de bras pivotants gris anthracite (RAL 7016)
- Unité de levage avec système de serrage, crémaillère et arbre synchrone
- Câble et matériel de fixation
- Plateau d'installation/cadre d'installation non inclus
- Câble d'arrêt d'urgence pour connexion au boîtier de commande
- Unité de commande avec 2 câbles de commande de 10 m (câble flexible à huile)
- Interrupteur principal verrouillable
- Protection contre les points de pincement grâce à une butée CE au lieu d'un déflecteur de pied
- Mode d'emploi et carnet d'essai
- Déclaration de conformité CE CE

DONNÉES TECHNIQUES

Capacité de charge CE	3500 kg
Espacement des tampons	2500 mm

Machine Translated by Google

TECHNOLOGIE DE LEVAGE DEUX-TIMBRES- PLATEFORME ÉLÉVATRICE

ZS DUET 3.5 GS
VP 252314

DONNÉES TECHNIQUES

Largeur du passage	2180 mm
Largeur totale	2853 mm
Hauteur de pivotement inférieure des bras de support	83, 92, 101 mm
Plage de réglage de la plaque de montage	78 - 109 mm
Hauteur de levage max.	1972 mm
Profondeur d'installation	2320 mm
Diamètre du poinçon	125 mm
Diamètre du rack en acier inoxydable	40 mm
Temps de levage/temps de descente en fonction de la charge	environ 35 secondes
Quantité d'huile hydraulique (non incluse) Qualité de l'huile	environ 111 l
	HLP-D 22
Pression de service	32 bars
Plateau intégré recommandé	VZ 972557
Unité de commande (H x L x P)	320 x 220 x 120 mm
Puissance d'entraînement	3,0 kW
Protection gG	16 A
Alimentation électrique	3/N/PE 400 V 50 Hz

ACCESSOIRES

Bras de support pour voiture de sport VZ 971636 (4 pièces) - SUPPLÉMENT

VZ 972557 Plateau d'installation pour plateformes élévatrices 2500 mm
Espacement des poinçons TYPE : EW SA 2500

ACCESSOIRES SUPPORT DE BRAS PIVOTANT

VZ 971539 MAHA bac de rangement en acier inoxydable pour petites pièces magnétique, (2 pièces)

VZ 971635 Film de rangement caoutchouté sur les bras pivotants (4 pièces) Taille : 185 x 83 mm

VZ 971220 Plaque de support d'élévation 50 mm galvanisée, (2 pièce) Diamètre de montage 35 mm

VZ 971221 Plaque de support d'élévation 100 mm galvanisée, (2 pièce) Diamètre de montage 35 mm

VZ 971222 Plaque de support d'élévation 150 mm galvanisée, (2 pièce) Diamètre de montage 35 mm

VZ 971223 Plaque de support d'élévation 200 mm galvanisée, (2 pièce) Diamètre de montage 35 mm

VZ 971224 Plaque de rangement pour 2 rehausses de support, montable au mur (2 pièces)

VZ 975050 Dispositif antidérapant pour véhicules avec Cadres longitudinaux jusqu'à 100 mm de large (2 pièces)

VZ 971247 Plaque de montage pour VOLVO diamètre extérieur 100 mm - système enfichable - (4 pièces)

VZ 971649 Fixation de courroie sur le filetage du bras de support pour Dispositif anti-basculement

VZ 971226 Support de prisme spécial pour MB Sprinter et VW Crafter -système plug-in- (2 pièces)

Mandrin de montage VZ 975601 (2 pièces) pour MB Sprinter/VW Artisan

VZ 971227 Monture de prisme spéciale pour MB Classe G sans Plaque de roulement - système enfichable - (4 pièces)

VZ 971520 Monture de prisme spéciale pour MB Classe G avec Plaque de roulement - système enfichable - (4 pièces)

INSTALLATION AU NIVEAU DU SOL

VZ 972520 Plateforme élévatrice à bras pivotant avec extension accident vasculaire cérébral

VZ 972558 Plateau d'installation pour plateformes élévatrices 2500 mm
Espacement des poinçons - profond TYPE : EW SA 2500 T

VZ 972521 Cadre d'encadrement avec couvercle pour niveau du sol Support de bras pivotant

SERVICES SUPPLÉMENTAIRES

VT 998235 Travaux de transport Transport -SUD Un/Deux timbres- Plateforme élévatrice avec structure porteuse

VT 998236 Transport Works Transport -NORDE Pont élévateur à une ou deux colonnes avec structure de support

VT 998237 Transport Travaux Circulation - SUD Plateau intégré (1 à 4 pièces)

VT 998238 Transport Works Traffic - Plateau d'installation NORD (1 à 4 pièces)

VT 998231 Travaux de transport Transport - Cadre de l'enceinte SUD

VT 998232 Transport Works Transport - Cadre de boîtier NORD

VM 996001 Frais d'installation pour plate-forme élévatrice à deux colonnes incl. Structure de support/bras

VM 996212 Frais d'installation pour cadre d'installation pour pont à bras pivotant au niveau du sol

Huile hydraulique VM 999035 (HLP-D 22) par litre -NET

VM 999036 Huile hydraulique respectueuse de l'environnement, (PE-B 30), par litre -NET

Plateforme élévatrice pour tampons d'emballage VV 997046 Europe