Machine Translated by Google

TECHNOLOGIE DE LEVAGE DEUX-TIMBRES- PLATEFORME ÉLÉVATRICE

ZS DUET 3,5 PI
VP 252319



ZS DUET 3,5 PI
VP 252319

Pont élévateur sous plancher à deux colonnes avec poutres plates, pour le levage de véhicules dans la zone du seuil. Support de montage adapté aux voitures sous le véhicule.

DÉTAILS DU PRODUIT/ACCESSOIRES

Description:
Élévateur enterré à deux colonnes avec poutres plates,
pour accueillir les véhicules dans la zone du seuil.
Montage adapté aux voitures sous le véhicule

Support de support plat (FT) :

- Rallonges porte-bagages plates adaptables à différents types de véhicules, télescopiques de 1400 à 2000 mm en standard
- Une gamme flexible et optionnelle de plaques de montage dans les versions « plus longue - plus large - plus plate » assure un montage parfait de tous les modèles de véhicules d'aujourd'hui et de demain
- De grandes zones de montage grâce au système de plaques de montage interchangeables couvrent l'ensemble du spectre des véhicules
- Mise en route plus facile et ménageant les pneus grâce aux extensions biseautées sur tout le pourtour et à une faible hauteur totale avec plaque de montage en caoutchouc (hauteur totale seulement environ 60 mm)
- La plaque de montage en caoutchouc permet un montage direct rapide
- Installation optionnelle au niveau du sol pour une meilleure traversée du Plateforme élévatrice

Unité de levage DUETT :

- Plateforme élévatrice avec synchronisation mécanique précise des engrenages et commande mécanique redondante simultanée Dispositif de sécurité
- Piston hydraulique résistant à la corrosion, autolubrifiant, car il est immergé dans l'huile hydraulique à chaque course
- Fonctionnement silencieux grâce à un moteur très silencieux Baignoire encastrée
- En option également durable avec de l'huile minérale biologique à longue durée de vie Durabilité utilisable
- Commande électronique de la plate-forme élévatrice avec système optique Affichage d'erreur
- Unité hydraulique dans le bac d'installation (standard), peut être installée en option à l'extérieur du bac d'installation
- Installation simple et suspendue de l'ascenseur comme La transmission de puissance est avantageuse dans le sol du hall
- Des vitesses de levage/descente élevées sont garanties dans une plage de 30 à 35 secondes en fonction de la charge
- Descente d'urgence intégrée, alimentée par batterie
- Ergonomie optimale du poste de travail grâce à une commande optionnelle indépendante de la norme via un feu de circulation énergétique ou Système de commutation encastré

Contenu de la livraison :

- Support de poutre plat galvanisé à chaud
- Unité de levage avec système de serrage, crémaillère et arbre synchrone
- Câble et matériel de fixation
- Plateau d'installation/cadre d'installation non inclus
- Câble d'arrêt d'urgence pour connexion au boîtier de commande
- Unité de commande avec 2 câbles de commande de 10 m (câble flexible à huile)
- Interrupteur principal verrouillable
- Protection contre les points de pincement grâce à une butée CE au lieu d'un déflecteur de pied
- Mode d'emploi et carnet d'essai
- Déclaration de conformité CE CE

DONNÉES TECHNIQUES

Capacité de charge CE	3500 kg
Espacement des tampons	1350 mm
Dimensions de la poupée (L x l)	400 x 200 mm
Support longitudinal extensible par paliers de verrouillage	1400 - 2000 mm
Enregistrement croisé par rebranchement	880 - 1820 mm
Dimensions de la plaque de montage (L x l)	355 x 400 mm
Hauteur de levage max.	1960 mm

Machine Translated by Google

TECHNOLOGIE DE LEVAGE DEUX-TIMBRES- PLATEFORME ÉLÉVATRICE

ZS DUET 3,5 PI
VP 252319

DONNÉES TECHNIQUES

Profondeur d'installation	2300 mm
Diamètre du poinçon	90 mm
Diamètre du rack en acier inoxydable	40 mm
Temps de levage/temps de descente en fonction de la charge	environ 35/35 s
Quantité d'huile hydraulique (non incluse) Qualité de l'huile	environ 55 l
	HLP-D 22
Pression de service	39 bars
Plateau intégré recommandé	VZ 972555
Unité de commande (H x L x P)	320 x 220 x 120 mm
Puissance d'entraînement	3,0 kW
Protection gG	16 A
Alimentation électrique	3/N/PE 400 V 50 Hz

ACCESSOIRES

VZ 972613 Renfort ZS DUETT 3,5 FT avec vérin diamètre 125 mm -SURCHARGE-VZ 972555 Plateau d'installation pour plateformes élévatrices espacement des vérins 1350 mm TYPE : EW SA 1350

ACCESSOIRES MONTAGE DE POUTRE PLATE

VZ 972452 Pont de support plat avec zone d'appui étendue de 100 mm (1 jeu - 2 pièces) - SUPPLÉMENT - VZ 972453 Rallonge de support plat avec grandes plaques d'appui TYPE : R5G 3.5 -SUPPLÉMENT-

VZ 972423 Tiroirs à support plat avec revêtement granulé au lieu de support en caoutchouc -SURCHARGE-

VZ 975927 Jeu de blocs en caoutchouc pyramidaux h=40 mm, 120x120 mm (4 pièces) TYPE : GK 12/4 set

VZ 975634 Jeu de blocs en caoutchouc pyramidaux h=80 mm, 120x120 mm (4 pièces) TYPE : GK 12/8 set

VZ 975069 Blocs en plastique ductile 47 x 132 x 340 mm (4 Morceau)

VZ 975586 Plaques en caoutchouc plates 100 x 150 x 20 mm (4 pièces)

INSTALLATION AU NIVEAU DU SOL

Plateforme élévatrice à poutre plate VZ 972519 ZS - installation au niveau du sol

VZ 972420 Cadre pour pont à poutres plates à deux montants au niveau du sol TYPE : D-ER

SERVICES SUPPLÉMENTAIRES

VT 998235 Travaux de transport Transport -SUD Un/Deux timbres- Plateforme élévatrice avec structure porteuse

VT 998236 Travaux de transport Transport -NORDEUn/Deux timbres- Plateforme élévatrice avec structure porteuse

VT 998237 Transport Travaux Circulation - SUD Plateau intégré (1 à 4 pièces)

VT 998238 Transport Works Traffic - Plateau d'installation NORD (1 à 4 pièces)

VT 998231 Travaux de transport Transport - Cadre de l'enceinte SUD

VT 998232 Transport Works Transport - Cadre de boîtier NORD

VM 996001 Frais d'installation pour plate-forme élévatrice à deux colonnes incl. Structure de support/bras

VM 996007 Frais d'installation pour plate-forme élévatrice à un seul poteau incl. Structure de support/bras

VM 996211 Coûts d'installation d'un cadre pour pont à poutres plates au niveau du sol

Huile hydraulique VM 999035 (HLP-D 22) par litre -NET

VM 999036 Huile hydraulique respectueuse de l'environnement, (PE-B 30), par litre -NET

Plateforme élévatrice pour tampons d'emballage VV 997046 Europe