BIKE-LIFT GARDEN 754

G-003

MOTORRAD-HEBEBÜHNE BIKE-LIFT GARDEN 754

Tragfähigkeit 750 kg, elektro-hydraulisch

PONT ÉLÉVATEUR POUR MOTO BIKE-LIFT GARDEN 754

Capacité de charge 750 kg, électro-hydraulique



Bike-Lift EUROPE

KSU
WERKSTATTEINRICHTUNGEN.
WASCHANLAGEN.
WERKZEUGE.

MADE IN ITALY · SAFE WORK SYSTEM · DROP STOP SYSTEM

Besuchen Sie uns auf der Homepage: www.ksu.ch

Visitez-nous sur la page d'accueil: www.ksu.ch

BIKE-LIFT GARDEN 754
G-003

BESCHREIBUNG:

Die BIKE-LIFT GARDEN 754 mit einer Tragfähikeit bis 750 kg ist die ideale Hebebühne für Werkstätten, die eine sichere, effiziente und vielseitige Lösung für die Wartungen und Reparaturen von Motorrädern, Quads / ATVs, Rasenmähern, Anbaugeräte etc. suchen. Mit ihrer hohen Tragfähigkeit, den umfassenden Sicherheitsfunktionen, der Möglichkeit der Gerätebefestigung mit Zurrgurten und der benutzerfreundlichen Steuerung mit der Kabelfernbedienung erfüllt sie alle Anforderungen für eine professionelle Werkstatt.

DESCRIPTION:

Le BIKE-LIFT GARDEN 754, avec une capacité de charge allant jusqu'à 750 kg, est l'élévateur idéal pour les ateliers qui recherchent une solution sûre, efficace et polyvalente pour l'entretien et la réparation de motos, quads / ATV, tondeuses à gazon, accessoires, etc. Avec sa capacité de charge élevée, ses fonctions de sécurité complètes, la possibilité de fixer les équipements à l'aide de sangles d'arrimage et son système de commande convivial à l'aide de la télécommande filaire, il répond à toutes les exigences d'un atelier professionnel.

TECHNISCHE DATEN / DONNÉES TECHNIQUES:

BIKE-LIFT GARDEN 754	G-003
Tragfähigkeit / Capacité de charge	750 kg
Plattformlänge / Longeur de la platforme	2’150 mm
Plattformbreite / Largeur de plateforme	1’000 mm
Auffahrhöhe / Hauter d’accès	200 mm
Maximale Hubhöhe / Hauter de levage maximale	1’300 mm (Überflur)
Rampe / Rampe	2x 820 x 240 mm
Gewicht / Poids	280 kg
Hub- und Senkzeit / Temps de levage et d'abaissement	65 sek.
Motorleistung / Pissance moteur	3 Phasen 230 V 50 Hz 1.1 kW
Luftdruck / Pression atmosphérique	7 – 10 bar
Sicherheitsklinken / Cliquets de sécurité	8

BIKE-LIFT GARDEN 754
G-003

Bike-Lift

OPTIONEN / OPTIONS:



Standard-Farben sind ROT und SCHWARZ
Als Alternative sind eine Vielzahl an RAL-Farben erhältlich

Les couleurs standard sont ROUGE et NOIR.
Une multitude de couleurs RAL sont disponibles en alternative

W-36S



Automatica	Automatic
Apertura massima Max opening range	205 mm
Apertura minima Min opening range	70 mm
Peso / Weight	14 kg

W-32N



Pneumatica	Pneumatic
Apertura massima Max opening range	205 mm
Apertura minima Min opening range	55 mm
Peso / Weight	21 kg

W-34N



Regolabile	Manual
Apertura massima Max opening range	190 mm
Apertura minima Min opening range	0 mm
Peso / Weight	16 kg

W-38S



Regolabile Automatica	Adjustable Automatic
ø Max Ruota øWheel Max	21"
ø Max Ruota øWheel Max	12"
Peso / Weight	12 kg

W-42



Regolabile Automatica	Adjustable Automatic
ø Max Ruota øWheel Max	21"
ø Max Ruota øWheel Max	12"
Dimensioni Dimensions	36x61x40,5 cm
Peso / Weight	12 kg

W-40



Regolabile Manuale	Adjustable Manual
Apertura massima Max opening range	225 mm
Apertura minima Min opening range	60 mm
Peso / Weight	11 Kg