BIKE-LIFT RACING 350

R350-001

MOTORRAD-HEBEBÜHNE BIKE-LIFT RACING 350

Tragfähigkeit 350 kg, elektro-hydraulisch

PONT ÉLÉVATEUR POUR MOTO BIKE-LIFT RACING 350

Capacité de charge 350 kg, électro-hydraulique



WERKSTATTEINRICHTUNGEN.
WASCHANLAGEN.
WERKZEUGE.

Besuchen Sie uns auf der Homepage: www.ksu.ch
Visitez-nous sur la page d'accueil: www.ksu.ch

BIKE-LIFT RACING 350
R350-001

BESCHREIBUNG:

Die robuste elektro-hydraulische Hebebühne "BIKE-LIFT RACING 350" wurde speziell entwickelt zum Anheben von Motorräder und Roller bis 350 kg. Die Bedienung erfolgt über ein Fusspedal. Ausgerüstet ist die Hebebühne mit Fangklinken. Die Plattform ist mit Langlöcher versehen für die Motorradbefestigung mit Guten und für die Befestigung eines Radschraubstocks.

DESCRIPTION:

Le pont élévateur électro-hydraulique robuste "BIKE-LIFT RACING 350" a été spécialement conçu pour soulever des motos et des scooters jusqu'à 350 kg. La commande s'effectue au moyen d'une pédale. Le pont élévateur est équipé de cliquets d'arrêt. La plate-forme est pourvue de trous oblongs pour la fixation de la moto avec des bons et pour la fixation d'un étau de roue.

TECHNISCHE DATEN / DONNÉES TECHNIQUES:

BIKE-LIFT RACING 350	R350-001
Tragfähigkeit / Capacité de charge	350 kg
Plattformlänge / Longeur de la platforme	2’100 mm
Plattformbreite / Largeur de plateforme	84 mm
Auffahrhöhe / Hauter d’accès	200 mm
Maximale Hubhöhe / Hauter de levage maximale	1’200 mm (Überflur)
Rampe / Rampe	620 x 445 mm
Gewicht / Poids	180 kg
Hub- und Senkzeit / Temps de levage et d'abaissement	65 sek.
Motorleistung / Pissance moteur	3 Phasen 230 V 50 Hz 1.1 kW
Luftdruck / Pression atmosphérique	7 – 10 bar
Sicherheitsklinken / Cliquets de sécurité	8

BIKE-LIFT RACING 350
R350-001

Bike-Lift

OPTIONEN / OPTIONS:



Standard-Farben sind ROT und SCHWARZ
Als Alternative sind eine Vielzahl an RAL-Farben erhältlich

Les couleurs standard sont ROUGE et NOIR.
Une multitude de couleurs RAL sont disponibles en alternative

W-36S



Automatica	*Automatic*
Apertura massima *Max opening range*	*205 mm*
Apertura minima *Min opening range*	*70 mm*
Peso / Weight	*14 kg*

W-32N



Pneumatica	*Pneumatic*
Apertura massima *Max opening range*	*205 mm*
Apertura minima *Min opening range*	*55 mm*
Peso / Weight	*21 kg*

W-34N



Regolabile	*Manual*
Apertura massima *Max opening range*	*190 mm*
Apertura minima *Min opening range*	*0 mm*
Peso / Weight	*16 kg*

W-38S



Regolabile *Automatica*	*Adjustable* *Automatic*
ø Max Ruota *øWheel Max*	*21"*
ø Max Ruota *øWheel Max*	*12"*
Peso / Weight	*12 kg*

W-42



Regolabile *Automatica*	*Adjustable* *Automatic*
ø Max Ruota *øWheel Max*	*21"*
ø Max Ruota *øWheel Max*	*12"*
Dimensioni *Dimensions*	*36x61x40,5 cm*
Peso / Weight	*12 kg*

W-40



Regolabile *Manuale*	*Adjustable* *Manual*
Apertura massima *Max opening range*	*225 mm*
Apertura minima *Min opening range*	*60 mm*
Peso / Weight	*11 Kg*